

GYSPOT 32D.X е удобно оборудване за заваряване на каросерии на автомобили. Този традиционен заваръчен апарат за точково заваряване с променлив ток извършва висококачествени заварки на основни стомани. Благодарение на новия електронен контролер, програмирането е много лесно. В автоматичен режим потребителят трябва само да избере дебелината на стоманата. В ръчен режим потребителят програмира времето за заваряване и заваръчния ток. Изработената от алуминий стяга е лека и лесна за употреба.

Силата на затягане може да достигне **500 daN** при налягане на въздуха **7 бара**.

Този АС точкови заваръчни апарати има отлично съотношение цена/производителност.

ОПИСАНИЕ

Идеална стяга за всички видове метални работи

- Лека и удобна за работа: Тегло : 5 кг
- Едностранно заваръчно устройство с 2,5-метров кабел: точково заваряване с чук, заваряване на гайки, болтове и нитове, свиване на въглерод
- Кутия за принадлежности
- Скоба за поддържащия кабел
- Прекъсвач 32 ампера (D крива)

ПРЕДСТАВЯНЕ

• Заваръчен ток:

- Заваръчен ток 7 500 А
- Система за принудително въздушно охлаждане на кабелите
- Заваръчни кабели със сечение 200 mm
- Режими : един и четири импулса.

• Сила на затягане на електродите:

- Изработени от алуминий електроди
- Сила на затягане : 500 daN с рамена 120 mm при 7 bar
- Преден регулатор на налягането.

ИНТЕРФЕЙС ЧОВЕК/МАШИНА

Лесен за използване контролен панел.

Автоматичен режим:

Изберете референтна дебелина на инструмента.

Ръчен режим:

Изберете време за заваряване и ток на заваряване.



7 500A
500 daN

ВКЛЮЧЕН




Монопойнт/точково заваряване
049291




Spotter Box Pro
050075




Инерционен чук
049482 049802



RX3
051058



RX2
051041



RX1
051034

50/60 Hz	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I RMS	U ₀	mm		Cables			100 % CU	55x75x190 cm	100 kg
				3+3	1.2 3	Liquid /Air Cooled	← m	∅ mm ²			
2 x 400V	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2 3	Air	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
						Air	2.5	150			
						-	8	3x6 H07RNF			