

EASYCUT 40是一款紧凑型非高频便携式等离子切割机(8.0kg)。适用于切割所有类型的金属，厚度可达15mm，最大输出电流40A，擅长在低电流时的精密切割，EASYCUT 40具有极佳的切割性能，是轻型制造厂和钣金维修车间的理想选择。

产品特点

- 采用逆变技术。适用于各种类型的板材的高品质平整切割（软钢、不锈钢、硬化钢、高强度钢、铝、铜等）
- 非高频起弧，不会对周围的电子设备造成干扰和损伤
- 标配Trafimet®人体工程学设计切割枪
 - 人体工程学设计手柄，降低工作强度
 - 电弧稳定性高，暂载率高
 - 具有防震和耐热功能
 - 无需使用工具即可快速完成切割枪及接地夹的拆装
 - 切割枪耗材快速更换
 - 自动检测，提示切割枪安装及耗材更换错误
- 主机操控面板简单、直观
 - 根据面板压强图表可手动调节气压(2.5-6.5bar)
 - 操控面板带防护罩
- 主机采用设计紧凑，轻便，并进行了加固设计，同时带有绝缘防滑橡胶垫

安全设计

- 内置过压及过流保护
- 气压不足或焊枪检测报警

配件&耗材(选配)



标准配置:

029743



输入电压	输入电流	I ₂ 输出电流	mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	体积	重量	IP
			Clean cut		Separation		Pressure (bar)	L/min				
50/60Hz 230V 1~	A 16	A 10→40	Fe 铁	Al/CrNi 铝/镍铬	Fe 铁	Al/CrNi 铝/镍铬	气压 2.5→6.5	100	X(40°C) 占载率 10 A @ 60% 40 A @ 20%	cm 42 x 15 x 30	kg 8	防护等级 IP 21