

PROGYS 180A je výkonná invertorová tyčová svářečka (MMA) určená pro profesionální použití a průmyslovou údržbu na stavbě nebo v dílně.



Snadné přenášení.



Přesný oblouk.



Svařuje všechny typy elektrod stejnosměrným proudem do \varnothing 4 mm rutil, základní, nerezovou ocel a litinu.



Lze použít na generátoru.



Kompaktní a lehká (5,1 kg).



Svařování tyčí (MMA)

- ✓ **Dobré natavení**, pro kvalitní svár.
- ✓ **Snadný náběh oblouku** s výkonným Hot Startem.
- ✓ **Vysoký pracovní cyklus** umožňující intenzivní použití na \varnothing 3,2 mm.
- ✓ **Ergonomická** a lehká.



BALENÍ PROGYS 180 A



Dodává se v sadě, která obsahuje:

- Zemnicí svorka (1,6 m - 16 mm²)
- Držák elektrod (2 m - 16 mm²)



- Svářecí přilba LCD MASTER 9/13 G IRON
- 11 rutilových elektrod - ocel \varnothing 2,5 mm
- 9 rutilových elektrod - ocel \varnothing 3,2 mm

FUNKCE

HOT START : Zvýšený výkon při startu.

ANTI STICKING : Zabraňuje přilepení elektrody.

ARC FORCE : Okamžité zvýšení proudu v obtížných svařovacích situacích.



JEDNOTKA CHRÁNĚNA PRO POUŽITÍ NA GENERÁTORECH A PROTI KOLÍSÁNÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ (/-15%).

50/60hz	-AM-	I ₂ MMA						EN60974-1 (40°C)		U ₀		cm/kg	 Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 18%	73V	10/25	40x25x30 / 9.5	7 kW 10 kVA