

**GYSPOT 32D.X je praktické zařízení pro svařování karoserií. Tato tradiční AC bodová svářečka provádí vysoce kvalitní svary na základních ocelích. Díky nové řídicí elektronice je její programování velmi snadné. V automatickém režimu stačí pouze zvolit tloušťku oceli. V manuálním režimu uživatel naprogramuje dobu svařování a svařovací proud.**

**Svěrka vyrobená z hliníku je lehká a snadno se s ní manipuluje.**

**Upínací síla dosahuje 500 daN při tlaku vzduchu 7 barů.**

**Tato AC bodová svářečka má vynikající poměr cena/výkon.**

## POPIS

Ideální svěrka pro všechny typy kovovýroby

- Lehká a snadno ovladatelná: Hmotnost : 5 kg
- Jednostranný svařovací nástroj s 2,5metrovým kabelem: bodové svařování kladivem, svařování matic, šroubů a nýtů, smršťování uhlíku
- Box na příslušenství
- Držák podpůrného kabelu
- 32ampérový jistič (D křivka)

## VÝKON

### • Svařovací proud:

- Svařovací proud 7 500 A
- Systém nuceného chlazení kabelů vzduchem
- Svařovací kabely o průřezu 200 mm
- Režimy : jeden a čtyři impulsy.

### • Síla elektrod:

- Elektrody vyrobené z hliníku
- Upínací síla : 500 daN s rameny 120 mm při tlaku 7 bar
- Přední regulátor tlaku.

## ROZHRANÍ ČLOVĚK/STROJ

Snadno použitelný ovládací panel.

Automatický režim:

Zvolte referenční tloušťku nástroje.

Manuální režim:

Zvolte dobu svařování a svařovací proud.



## ZAHRNUTO




Monopoint/ bodové svařování  
049291




Spotter Box Pro  
050075




Setrvačné kladivo  
049482 049802



RX3  
051058



RX2  
051041



RX1  
051034

50/60 Hz	AM	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I RMS	U <sub>0</sub>	mm		Cables			100 % CU	↕	⚖	
					✚	✚	Liquid /Air Cooled	↔ m	∅ mm <sup>2</sup>				
2 x 400V	32A (D) 40A (D)	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2 3	✚	Air	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
							✚	Air	2.5	150			
							✚	-	8	3x6 H07RNF			