

LCD FIREMAN 3/5-13G TRUE COLOR



REF. 062269

Svářečská maska FIREMAN 3/5-13G TRUE COLOR, která je nezbytná pro bezpečnost, chrání obličej a oči svářeče před UV, infračerveným zářením a projekcemi. Plně automatická, maska přejde z čiré do tónované během zlomku sekundy, jakmile je spuštěna. Dodává se s velmi pohodlnou čelenkou, uvolňuje ruce svářeče a poskytuje veškerý komfort nezbytný pro svářečské práce.

FUNKCE

■ 4 možná nastavení:

- Odstín 5-9 / 9-13
- Citlivost a zpoždění
- Režim broušení

■ **K dispozici 9 odstínů**, vhodných pro všechny svařovací operace. Nabízí možnost svařování TIG od 5A.

■ **Vysoká citlivost** díky 4 senzorům

■ **Vynikající klasifikace:** optická třída 1/1/1/2 (EN379) pro dobrou věrnost obrazu

■ **Čirý odstín 3:** vynikající viditelnost v čirém stavu pro přípravu svařování

■ Velmi rychlá rychlost **ztmavení** : 0,08 ms

■ **Technologie TRUE COLOR** : reálnější a detailnější reprodukce barev než tradiční filtry



Klasický



Pravdivá barva



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Stupeň UV/IR ochrany	DIN 15
Klasifikace	1/1/1/2
Polostín	3
Tmavý odstín	5-9 / 9-13
Reakční čas	0,08 ms
Doba odbavení	0,15 až 0,8 sec
Zorné pole	100 x 50 mm
Energie	solární 2 baterie (CR 2032*2)
Hmotnost	540 g
Nastavení	Citlivost, zpoždění, odstín, broušení
Světelný senzor	4
Oblasti použití	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normy	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379



Dodává se s Multi Premium čelenkou navrženou tak, aby minimalizovala namáhání krku a zad.



Odstín 5>13
a režim broušení



Citlivost



Uzávěrka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sáček na masku svařování

043299





Batož s maskou

066656




Potitko

043466



BRÝLE



226 x 106 (x5)	045781
	103,5 x 54,5 (x5) 077621