






-  Μηχανή συγκόλλησης Inverter με έλεγχο μέσω μικροεπεξεργαστή
-  Η πρωτοποριακή δυναμική του τόξου δεν συναντάται πουθενά αλλού στην αγορά
-  Συγκόλληση συνεχούς ρεύματος με βασικά ηλεκτρόδια, ρουτιλίου, ανοξειδωτού χάλυβα και χυτοσιδήρου
-  Πρακτικό, συμπαγές και ελαφρύ, με βάρος μόλις 5 kg



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MMA

- ✓ Άμεση ανάφλεξη λόγω της πολύ υψηλής τάσης χωρίς φορτίο
- ✓ Σταθερή ισχύς συγκόλλησης
- ✓ Πολύ ομαλή σύντηξη λόγω της χρήσης συνεχούς ρεύματος
- ✓ Ανεπηρέαστο από διακυμάνσεις του ρεύματος δικτύου ή του μήκους του τόξου
- ✓ Πολύ καλή διείσδυση και τέλεια σταθερότητα του τόξου

200
A



Παραδίδεται σε θήκη μαζί με:
 - Καλώδιο γείωσης (1,6 m / \varnothing 16 mm²)
 - Υποδοχή ηλεκτροδίων (2 m / \varnothing 16 mm²)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ





HOT START: αυξημένο επίπεδο ισχύος κατά την εκκίνηση της μηχανής

ANTI-STICK: μειώνει τον κίνδυνο προσκόλλησης του ηλεκτροδίου στο τεμάχιο εργασίας

ARC FORCE: εφάπαξ ενίσχυση του ρεύματος συγκόλλησης για δύσκολες εργασίες συγκόλλησης.



Δοκιμασμένο από το εργοστάσιο κατά της υπέρτασης έως 400 V, αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πηγή τροφοδοσίας που βασίζεται σε μπαταρία, καθώς διαθέτει τεχνολογία PROTEC 400.

| 50/60hz | +AM+ | I ₂ MMA |  | | | | | | | EN60974-1 (40°C) | | U ₀ |  mm ² |  cm/kg |  Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|---------|------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----|----------------|--|--|---|
| | | | \varnothing 1,6 | \varnothing 2,0 | \varnothing 2,5 | \varnothing 3,2 | \varnothing 4,0 | \varnothing 5,0 | I _A (60%) | X% (I ₂ max) | | | | | |
| 230V | 32A | 10 - 200A | 62 | 50 | 47 | 45 | 30 | 21 | 110A | 200A 14% | 72V | 10/16 | 14x18x27 / 5 | 7 kW 10 kVA | |