MMA

10▷200 A

PROGYS 200A PFC

Ref. 031432

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Τη PROGYS 200A PFC είναι μια ευέλικτη μηχανή συγκόλλησης με ραβδί Inverter (MMA) και TIG, που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή με touchpad και ψηφιακή οθόνη. Έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση.

Συγκόλληση με στικ - MMA (200 A)

Με τον υψηλό κύκλο λειτουργίας του, το PROGYS 200A PFC είναι κατάλληλο για εντατική χρήση με οποιονδήποτε τύπο ηλεκτροδίου από Ø 1,6 έως 5 mm : ρουτίλιο, βασικός, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και χυτοσίδηρος. Σχεδιασμένο με τεχνολογία Anti-Sticking, Hot start και ρυθμιζόμενη Arc Force το μηχάνημα είναι εύκολο στη χρήση και στην επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων συγκόλλησης.

TIG LIFT (200 A)

Χτυπήστε χωρίς να μολύνετε το ηλεκτρόδιο βολφραμίου. Αυτόματη καθοδική κλίση με ρυθμιζόμενο χρόνο για καλύτερο φινίρισμα συγκόλλησης.

PFC-TECHNOLOGY

Το PFC ρυθμίζει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το ρεύμα τροφοδοσίας, γεγονός που επιτρέπει στη μονάδα να λειτουργεί σε μια μονοφασική πρίζα 16A 230V, ακόμη και σε εντατική χρήση, ενώ για την ίδια έξοδο χωρίς PFC μπορεί να απαιτείται 32A-230V. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλώδια επέκτασης μεγάλου μήκους (έως και 100m).

Κύκλος λειτουργίας

Δυνατότητα συγκόλλησης 45 ηλεκτροδίων Ø3,2 mm σε 1 ώρα.
100% κύκλος λειτουργίας έως 120 A (στις 20°).

Πρακτικό

Ελαφρύ (~6 kg) και συμπαγές.

Παραδίδεται με :
- Πλαστική θήκη
- Σφιγκτήρας γείωσης (1,60 m - 25 mm²)
- Υποδοχή ηλεκτροδίων (2 m - 25 mm²)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HOT START : Αυξημένη ισχύς κατά την εκκίνηση.

ANTI STICKING : Αποτρέπει το κόλλημα του ηλεκτροδίου.

ARC FORCE : Άμεση αύξηση του ρεύματος σε δύσκολες καταστάσεις συγκόλλησης.

PROTEC 400

ΜΟΝΆΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΣΕ ΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΈΝΑΝΤΙ ΔΙΑΚΥΜΆΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΆΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ (+/-15%).

50/60hz	AM	MMA I_2	TIG I_2	1h	MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U_0	cm/kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	I_A (60%)	X% (I_2 max)			
230V	16A	10-200A	10-200A	62	50	47	45	35	24	120A	200A 20%	96V	14x21x27 / 5,5 Kg	7 kW 8.75 kVA