

GYSMI 200P

- Μονάδα συγκόλλησης με τεχνολογία inverter που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.
- Η δυναμική του τόξου του προϊόντος είναι μοναδική και επαναστατική στην αγορά.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους ηλεκτροδίων: ρουτίλιο, βασικό, ανοξειδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο σε συνεχές ρεύμα.
- Πολύ εύχρηστο, χάρη στο μικρό του βάρος (5 kg) και τον εξαιρετικά μειωμένο όγκο του.

• MMA

- ✓ Άμεση εκκίνηση χάρη στην πολύ υψηλή τάση χωρίς φορτίο
- ✓ Σταθερή ισχύς συγκόλλησης
- ✓ Πολύ ομαλή τήξη λόγω του συνεχούς ρεύματος.
- ✓ Καμία ευαισθησία στις διακυμάνσεις του ρεύματος τροφοδοσίας ή στο μήκος του τόξου.
- ✓ Πολύ καλή διείσδυση και τέλεια σταθερότητα τόξου.

• ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ **ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΞΟΥ** : ακριβής αύξηση του ρεύματος σε δύσκολες καταστάσεις συγκόλλησης
- ✓ **ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ** : αυξημένη ισχύς κατά την εκκίνηση
- ✓ **ΑΝΤΙ ΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ** : διαδικασία κατά του κολλήματος.



LCD TECHNO 9-13 ΑΛΗΘΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

Υψηλής ποιότητας LCD: Προστασία UV/IR DIN 15
Οπτικό πεδίο : 92 x 42 mm

Συνολικό βάρος: 440 g

Τροφοδοσία: Ηλιακή

Φίλτρο:

- Αρχική απόχρωση : 4
- Απόχρωση συγκόλλησης: 9/13
- Χρόνος αντίδρασης τόξου ≤ 0,3 ms
- Ιδανικό για MMA/MIG-MAG : από 5 έως 400 A
- Ιδανικό για TIG : από 5 έως 300 A



Κωδ. 031579

Παραδίδεται σε δέσμη με:

- Καλώδιο γείωσης (1,6 m / \varnothing 16 mm²)
- Υποδοχή ηλεκτροδίων (2 m / \varnothing 16 mm²)
- LCD TECHNO 9/13 κράνος TRUE COLOR



Κωδ. 030794

Παραδίδεται σε βαλίτσα με:

- Καλώδιο γείωσης (1,6 m / \varnothing 16 mm²)
- Υποδοχή ηλεκτροδίου (2 m / \varnothing 16 mm²)

50/60 Hz	-AM-	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀		cm/kg	
			\varnothing 1,6	\varnothing 2	\varnothing 2,5	\varnothing 3,2	\varnothing 4	\varnothing 5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)					
230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14 %	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)	