

Οι μονάδες ψύξης WCU 1kW A & B παρέχουν ψύξη σε υγρόψυκτους πυρσούς TIG. Ελεγχόμενη και τροφοδοτούμενη από την αντίστοιχη γεννήτρια TIG, η λειτουργία της μονάδας ψύξης ελέγχεται από τον πυρσό. Ενεργοποιούνται αυτόματα όταν ξεκινά η συγκόλληση TIG.

Συνδέστε τη γεννήτρια TIG στη μονάδα ψύξης με δύο προεγκατεστημένα καλώδια σύνδεσης

Συνδέστε τη γεννήτρια στη μονάδα ψύξης χρησιμοποιώντας τις προ-γεωτρημένες οπές.

Προστασίες :  
- Ελάχιστη στάθμη νερού  
- Μη κανονική ροή νερού

Γρήγοροι σύνδεσμοι με βαλβίδα ελέγχου για την αποφυγή ροής υγρού κατά την αποσύνδεση του μηχανήματος από τη μονάδα ψύξης.

Μετρητής πλήρωσης

Τάπα πλήρωσης στο μπροστινό μέρος

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Χωρητικότητα	3 l	
Ασφάλεια	5 A	
Μέγιστη πίεση	0.4 MPa	
Ψυκτική ικανότητα 1l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Διαστάσεις	52 x 24 x 26 cm	
Βάρος (Κενή δεξαμενή)	14 kg	15 kg

Συμβατότητα	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
-------------	---------------	---------------------------------------	------------