

**Η Μ3 GYS AUTO είναι μια μονοφασική μονάδα συγκόλλησης MIG/MAG με την ενσωματωμένη τεχνολογία συνέργειας της GYS. Εξοπλισμένο με τρεις συνδέσεις πυρσού, το μηχάνημα αυτό συνιστάται για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου και για συγκόλληση χάλυβα υψηλής αντοχής, MIG, με σύρμα CuSi3 και CuAl8 (καθιστώντας το ιδανικό για επισκευές αμαξωμάτων αυτοκινήτων).**

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Το μηχάνημα θα καθορίσει αυτόματα τη βέλτιστη ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος αφού εισαγάγετε:

- τον τύπο του καλωδίου
- τη διάμετρο του σύρματος
- το ρεύμα συγκόλλησης.



## SPOOL GUN

Το Μ3 GYS AUTO παραδίδεται με πυρσό καρουλιού. Αυτό το μηχανοκίνητο φλόγιστρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπομπίνες με τροφοδοσία σύρματος από αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό και χάλυβα (Ø100mm).

- Ιδανικό για μαλακά σύρματα, όπως AISi5 ή AISi12 (συνιστάται για επισκευές αμαξωμάτων αυτοκινήτων).
- Εύκολο στη χρήση: η ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος μπορεί να ενημερωθεί αυτόματα απευθείας από το πιστόλι καρουλιού του φακού.
- Το μηχάνημα παραδίδεται με ένα σύστημα εξισορρόπησης για την υποστήριξη του στο πιστόλι καρουλιού του φακού.



## ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΚΪΝΗΤΕΣ ΜΠΟΜΠΪΝΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΪΑΣ ΚΑΛΩΔΪΩΝ

Κατάλληλο τόσο για μπομπίνες τροφοδοσίας καλωδίων Ø 200 mm όσο και για μπομπίνες τροφοδοσίας καλωδίων Ø 300 mm (μέγιστο βάρος 15 kg).

## ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Κάθε φακός διαθέτει λειτουργία μνήμης για την αποθήκευση των ρυθμίσεων παραμέτρων, οι οποίες μπορούν να ανακληθούν από την επιλογή ρυθμίσεων "τελευταίας χρήσης" (διάμετρος σύρματος, τύπος σύρματος και λειτουργία).


## ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ

### Δύο πυρσού, δύο ενσωματωμένες μπομπίνες τροφοδοσίας σύρματος και ένα πιστόλι καρούλι

- Το Μ3 GYS AUTO είναι ένα πολυλειτουργικό και ευέλικτο μηχάνημα σχεδιασμένο για να συγκολλά ταυτόχρονα τρεις διαφορετικούς τύπους σύρματος διαμέτρους. Εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο στον χρήστη, καθώς δεν απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του καυστήρα και η αλλαγή των καρουλιών τροφοδοσίας σύρματος μεταξύ των εργασιών.

Δυνατότητα συγκόλλησης:

- Μαλακά σύρματα: όπως ALSi και CuAl απαραίτητα για τη συγκόλληση μεταλλικών φύλλων HLE/THLE
- Σύρματα αλουμινίου
- Σύρματα χάλυβα



CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min > max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fábrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V	16A	15 > 160A	0.6-1.0	✓	✓	✓	0.6-0.8	I <sub>A</sub> (60%) X% (I <sub>2</sub> max)	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V							2x0.8				

MADE in FRANCE

www.gys.fr