MMA
INVERTER
MONOFÁSICO

10 → 160 A

GYSMI E163 + LCD TECHNO 11

Ref. 013711

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Con la última tecnología electrónica y un diseño robusto, el GYSMI E163 asegura soldaduras profesionales sobre acero, el hierro fundido y el hierro inoxidable hasta 10 mm de grosor. Ofrece 3 procesos de soldadura: MMA, MMA Pulsado y TIG LIFT para obtener soldaduras de mejor aspecto y acabado, gracias a su suave fusión.

3 MODOS DE SOLDADURA

- **MMA:** Suelda con gran facilidad la mayoría de electrodos revestidos: rutilo, inoxidable, hierro fundido y básico (hasta Ø 4.0 mm).

MMA Pulsado: Para las soldaduras verticales ascendentes.

TIG Lift: Para los trabajos minuciosos sobre chapas finas.

AYUDAS PARA SOLDAR

Hot Start *(Ajustable)* :
Sobreintensidad ajustable en el cebado cuando el electrodo entra en contacto con la pieza. Evita los riesgos de pegado cuando el electrodo y la pieza están fríos.

Arc Force :
Libera una sobreintensidad en caso de necesidad para mantener el arco.

Antisticking :
Reduce los riesgos de pegado del electrodo en caso de contacto con la pieza.

MMA Pulse *(Ajustable)* :
Ideal en posición de soldadura vertical ascendente. Posibilidad de ajustar la frecuencia.

TIG Lift *(Ajustable)* :
Facilita el arranque para obtener un cordón de soldadura de calidad. Un simple gesto con la muñeca hacia arriba activa el downslope automático y la soldadura se termine progresivamente y de forma adecuada.

Incluye pack con:
- Cable de masa *(1,6 m / ø16 mm²)*
- Porta-electrodos *(2 m / ø16 mm²)*
- Máscara LCD TECHNO 11

LCD TECHNO 11

Alta calidad : Protección UV/IR DIN 15
Campo de visión : 98 x 35 mm

Peso completo : 400 g

Alimentación : Solar únicamente

Filtro :
- Tinte claro : Tinte 3
- Tinte oscuro : Tinte 11
- Tiempo de reacción al cebar el arco ≤ 0.6 s
- Ideal MMA/MIG-MAG/TIG : de 10 a 200 A

SEGURIDAD

- Refrigeración del equipo optimizada con protección térmica.
- Dispone de 2 velocidades de ventilación (funcionamiento / en vacío).
- Protegido contra las sobreintensidades.
- Compatible con grupos electrógenos.

ULTRA PORTÁTIL

- Peso pluma del generador *(4.6 kg)*.
- De poco volumen *(12x21x27 cm)*, se almacena en cualquier lugar (estante, carro, etc).
- 1 mango correa bandolera que facilita su transporte.

50/60hz	AM	I_2 TIG	I_2 MMA	ø1.6	ø2	ø2.5	ø3.2	ø4	ø5	EN60974-1 (40°C) I_A (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I_2 max)	U_0	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	PROTEC 400
230V 1~	16A	10-160A		62	50	47	45	23	-	90A	160A 14%	72V	40x34x30/6	6 kW 7.5 kVA	Probado en fábrica contra las sobre-tensiones hasta 400V. Se adapta al uso en grupo electrógeno mediante la tecnología Protec 400.

CE - EN 60974-1

MADE in France

www.gys.fr