

El **PROGYS 180A** es un equipo **MMA inverter ultra-potente** para los profesionales del mantenimiento industrial, en obras o en taller.

 Su transporte se hace cómodo con su mango superior

 Excelente dinámica de arco.

 Suelda todos los electrodos rutilos, básicos, acero inoxidable y hierro fundido en corriente continua hasta  $\varnothing$  4 mm.

 Se puede utilizar en grupo electrógeno.

 Ultra compacto y ligero (5,1 kg).



## MMA

- ✓ **Excelente fusión**, calidad de soldadura irreprochable.
- ✓ **Cebado facilitado** por un Hot Start potente.
- ✓ **Ciclo de trabajo muy elevado**, lo cual permite realizar trabajos intensivos y continuos con electrodos de  $\varnothing$  3.2 mm.
- ✓ **Ergonomía y ligereza** para el confort del soldador.

180  
A

 10 mm  
max

 1,6 - 4,0

## PACK PROGYS 180 A



Incluye cofre con:

- Cable de masa (1.6 m - 16 mm<sup>2</sup>)
- Portelectrodos (2 m - 16 mm<sup>2</sup>)



- Máscara LCD MASTER 9/13 G IRON
- 11 electrodos de rutilo para acero  $\varnothing$  2.5 mm
- 9 electrodos de rutilo para acero  $\varnothing$  3.2 mm

## VENTAJAS

**HOT START** : potencia incrementada en el cebado.

**ANTI STICKING** : reduce los riesgos de pegado del electrodo en caso de contacto con la pieza.

**ARC FORCE** : aumento puntual de corriente durante una soldadura difícil.



Probado en fábrica contra las sobre-tensiones hasta 400V. Se adapta al uso en grupo electrógeno mediante la tecnología Protec 400.

50/60hz	-AM-	I <sub>2</sub> MMA						EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			$\varnothing$ 1,6	$\varnothing$ 2,0	$\varnothing$ 2,5	$\varnothing$ 3,2	$\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 18%	73V	10/25	40x25x30 / 9.5	7 kW 10 kVA