PULSE IN PULSE 270A

NEOPULSE 270-T2

Ref. 021983

GYS INVEST IN THE FUTURE

El Neopulse 270-T2 es un MIG/MAG doble pulsado que puede utilizar antorchas Spoolgun y Push Pull, ideal para talleres de producción industrial. Se conecta a una corriente trifásica de entre 200 y 460V.

INTERFAZ PROFESIONAL

- **Pantalla TFT de 5,7"** que ofrece una gran legibilidad de la información: tipo de hilo, gas, corriente, tensión, corriente, grosor, velocidad de hilo, modo de soldadura, etc
- **2 codificadores rotatorios** para navegar fácilmente por los diferentes menús.
- **Actualización de los de los parámetros sinérgicos** mediante la tarjeta SD.

No incluye accesorios.

PROCESOS DE SOLDADURA

- **Soldadura MIG/MAG :**

- Hilo acero Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
- Hilo inox Ø 0.8 /1.0 mm
- Hilo alu Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm

- **Modo soldadura fuerte :**

- Hilo CuSi y CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm

PARÁMETROS DE SOLDADURA



Seleccione :
- Material / gas
- Diámetro de hilo
- modo standard / Pulse / Spot
- Gatillo 2T/4T
- Grosor del material
- Longitud de arco

El NEOPULSE determinalas condiciones óptimas de soldadura *(velocidad de avance del hilo, tensión, corriente, etc).*



Seleccione :
- Material / gas
- Diámetro de hilo
- modo standard / Doble Pulse / Manual
- Gatillo 2T/4T
- Grosor del material
- Longitud de arco
- Ajuste sinóptico *(pre-gas, hot-start, upslope, downlsope, burn-back, post-gas).*

El NEOPULSE determinalas condiciones óptimas de soldadura *(velocidad de avance del hilo, tensión, corriente, etc).*

Antorcha SPOOLGUN - 4m

Ref. 041486

Ø 100

Ideal para la soldadura de **acero**, **acero inoxidable** y **aluminio**. Con su bobina integrada, el trayecto del hilo es muy corto. La antorcha Spool Gun elimina todos los problemas del bobinado. Cambio de bobina ultrasimple.

OPCIÓN

COMPATIBLE :
- ✓ Modo estándar Sinérgico
- ✓ Modo Manual

Velocidad de hilo

Antorcha PUSH PULL

Mediante su motor integrado en el mango, la antorcha Push Pull asegura un bobinado de hilo constante y fiable. Ideal para la soldadura de hilo blando como aluminio. Elimina el riesgo de atasco ligado a hilos blandos.

Ideal para aluminio

COMPATIBLE :
- ✓ Todos los modos

ref. 044111	4m	2.9 kg	160A (40%)	0.6/0.8-1.0
ref. 046283	4m	3 kg	220A (20%)	0.8-1.0/1.2 0.6/0.8-1.0 (opción)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TECNOLOGÍA

FV TRI FLEXIBLE VOLTAGE

3x200V — 3x460V

Funciona bajo una red eléctrica de entre 200 y 460V.

50/60hz	AM	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 100	ømm 200	ømm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	cm/kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V - 3~	20A	15-220A	0.6 - 1.2	-	-	✓	✓		0.8 - 1.0	-	190A	220A (40%)	38x52x64 / 39	IP 23	10 kVA
400V - 3~	16A	15-270A										270A (20%)			12.5 kVA

CE - EN 60974-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr