

# PANORAMIC XL 3/5-13G TRUE COLOR



REF. 037281

Esencial para la seguridad, la máscara de soldadura PANORAMIC XXL 3/5-13G TRUE COLOR protege la cara y los ojos del soldador de los rayos UV, de los rayos infrarrojos y de las salpicaduras. Totalmente automática, la máscara cambia de transparente a tintada en una fracción de segundo, en cuanto se ceba el arco. Se suministra con una diadema que libera las manos del soldador y ofrece toda la comodidad necesaria para el trabajo de soldadura.

## CARACTERÍSTICAS

### ■ 4 ajustes posibles:

- Tinte 4-8 / 8-12
- Sensibilidad y Tiempo de reacción
- Modo pulido (Grind)

■ **9 tintes disponibles**, adaptados a todas las operaciones de soldadura soldadura TIG a partir de 2A

■ **Tinte claro 3** : excelente visibilidad en estado claro para la preparación de la soldadura

■ **Ajustes externos adecuados para manos con guantes**

■ **Alta sensibilidad gracias a 4 sensores**

■ **Excelente clasificación** : clase óptica 1/1/1/2 (EN379) para una buena fidelidad de imagen

■ **Visibilidad óptima** : pantalla XXL

■ **Velocidad de oscurecimiento muy rápida** : 0,04 ms

■ **Lupa opcional**

■ **Tecnología TRUE COLOR** : reproducción del color más realista y detallada que los filtros convencionales



Clásico  
★

TrueColor  
★★★



Se suministra con una diadema Multi diseñada para minimizar la tensión en el cuello.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Protección UV/IR                  | DIN 15  |
| Clasificación                     | 1/1/1   |
| Tinte claro                       | 3   |
| Tinte oscuro                      | Principal: 4-8 / 8-12 Lateral: 10                     |
| Tiempo de reacción                | 0,04 ms   |
| Tiempo de retorno al estado claro | 0,15 a 0,8 seg  |
| Campos de visión                  | Principal: 114 x 85 mm Lateral: 68 x 80 mm 68 x 80 mm |
| Energía                           | solar + 2 pilas (CR 2045*2)                           |
| Peso                              | 610 g   |
| Ajustes                           | Sensibilidad, retardo, tinte, esmerilado              |
| Sensor de luminoso                | 4   |
| Campos de aplicación              | MMA 5▶400 / TIG 2▶300 / MIG-MAG 5▶400                 |
| Normas                            | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379                        |

Ajustes externos



Modo pulido / Soldadura

Tiempo de reacción

## ACCESORIOS

Bolsa para máscaras de soldador

043299




Mochila para máscaras

066656




Diadema antitranspirante

043466



## LENTES



|                |        |                                       |
|----------------|--------|---------------------------------------|
|                |        |                                       |
| 390 X 150 (x3) | 037311 | 114 X 85 (x5)<br>Lateral 68 X 80 (x2) |
|                |        | 037304                                |



Lupa (x1)

zoom x2

042780

zoom x3

064140