




















Cada cargador, reforzador o arrancador se entrega con un par de pinzas adecuadas a su potencia. Como las pinzas de carga tienen una vida útil más limitada que el aparato que equipan, GYS ofrece referencias, por par o por unidad, para permitir el reequipamiento relacionado con su desgaste.

Pinzas de carga	I _{100%}	I _{PEAK}				Entregado con
 <p>40 A ●● 053106</p>	30 A	75 A	30 mm	20 x 90,2 x 70,7 mm	2.5 mm ²	ENERGY 124 / 126 TCB 60 / 90 / 120 GYSFLASH 1.12 / 4.12 / 6.12 / 8.12 / 12.12 / 6.24 / 9.24 GYSFLASH 6 HERITAGE GYSFLASH 1.12 PL / 18.12 PL / 30.12 PL / 20.12/24 PL / 6.24 PL / 3.48 PL / 10.36/48 PL GYSFLASH 1.12 Lithium / 6.12 Lithium CT 160 / 210 CA 150 WATTMATIC 100 / 140 / 170 BATIUM 7.12 / 15.12 / 7.24 / 15.24 START UP 80
 <p>60 A - XS ● 071896 ● 071889 ●● 071872</p>	60 A	150 A	25 mm	24 x 75 x 55 mm	16 mm ²	GYSFLASH 30.12 GYSFLASH 30.24 GYSFLASH 50.12 GYSFLASH 50.24
 <p>60 A ● 055537 ● 055520 ●● 024816</p>	60 A	150 A	25 mm	24,1 x 123,6 x 86,6 mm	10 mm ²	CT48 CA360 BATIUM 25.24X START 200

Pinzas de carga	$I_{100\%}$	I_{PEAK}				Entregado con
 <p data-bbox="129 757 209 792">200 A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="309 745 403 770">● 053502 <li data-bbox="309 779 403 804">● 053403 	100 A	200 A	38 mm	30 x 150 x 75 mm	16 mm ²	
 <p data-bbox="129 1182 209 1218">300 A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="309 1171 403 1196">● 053700 <li data-bbox="309 1205 403 1229">● 053601 						
 <p data-bbox="129 1563 209 1599">600 A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="309 1552 403 1576">● 053779 <li data-bbox="309 1585 403 1610">● 053786 	120 A	600 A	40 mm	29 x 151 x 135 mm	35 mm ²	STARTIUM 480 / 680 / 980 DIAG-STARTIUM 60-12 / 60-24 GYSPACK 750 / PRO 800 STARTPACK TRUCK / TRUCK mobile GYSPACK PRO 700 / 900 STARTPACK 12.24 CI / PRO 12.24 CI
 <p data-bbox="129 1984 209 2020">650 A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="309 1973 403 1998">● 055551 <li data-bbox="309 2007 403 2031">● 055544 						

Pinzas de carga		I _{100%}	I _{PEAK}				Entregado con
<p>NEW</p> 	120 A	700 A	28 mm	28,4 x 126,6 x 86,6 mm	25 mm ²	GYSFLASH 32.12 PL GYSFLASH 100.12 / 102.12 GYSFLASH 51.12 / 101.12 / 121.12 / 125.12 / 101.24 / 123.12 / 103.24 / 53.48 CNT	
	700 A	● 025783 ● 025776					
	170 A	850 A	44 mm	55 x 190 x 105 mm	35 mm ²	GYSCAP 24 V	
	850 A	● 053816 ● 053793					
	200 A	1000 A	55 mm	60 x 225 x 117 mm	70 mm ²	STARTPACK PRO 12.24 XL	
	1000 A	● 025769 ● 025752					