

LCD FIREMAN 3/5-13G TRUE COLOR



REF. 062269

Esencial para la seguridad, la máscara de soldadura FIREMAN 3/5-13G TRUE COLOR protege la cara y los ojos del soldador de los rayos UV, de los rayos infrarrojos y de las salpicaduras. Totalmente automática, la máscara cambia de transparente a tintada en una fracción de segundo, en cuanto se ceba el arco. Se suministra con una diadema muy cómoda que libera las manos del soldador y ofrece toda la comodidad necesaria para el trabajo de soldadura.

CARACTERÍSTICAS

- **4 ajustes posibles:**
 - Tinte 5-9 / 9-13
 - Sensibilidad y Tiempo de reacción
 - Modo pulido (Grind)
- **9 tonos disponibles**, adecuado para todas las operaciones de soldadura. Ofrece soldadura TIG a partir de 5 A.
- **Alta sensibilidad** gracias a 4 sensores
- **Excelente clasificación:** clase óptica 1/1/1/2 (EN379) para una buena fidelidad de imagen
- **Tinte claro 3:** excelente visibilidad en estado claro para la preparación de la soldadura
- Velocidad de oscurecimiento muy rápida: 0,08 ms
- **Tecnología TRUE COLOR:** reproducción del color más realista y detallada que los filtros convencionales



Clásico



TrueColor



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Protección UV/IR	DIN 15
Clasificación	1/1/1/2
Tinte claro	3
Tinte oscuro	5-9 / 9-13
Tiempo de reacción	0,08 ms
Tiempo de reversión del claro	0,15 a 0,8 seg
Campo de visión	100 x 50 mm
Energía	solar 2 pilas (CR 2032*2)
Peso	540 g
Ajustes	Sensibilidad, retardo, tinte, esmerilado
Sensor de luminoso	4
Campos de aplicación	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normas	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379



Se suministra con una diadema Multi Premium diseñada para minimizar la tensión en el cuello.



Tinte 5>13 y modo pulido



Sensibilidad



Tiempo de reacción

ACCESORIOS

Bolsa para máscaras de soldador

043299




Mochila para máscaras

066656




Diadema antitranspirante

043466



LENTE



226 X 106 (x5)	045781 103,5 X 54,5 (x5) 077621