

El MONOGYS 320-4 CS es un generador MIG/MAG monofásico tradicional (320 A) con ajustes sinérgicos. Integra una batería de condensadores dedicada al alisado de la corriente para eliminar las proyecciones de la soldadura. Equipada con un preciso sistema de alimentación de 4 rodillos, su calidad de soldadura es irreprochable para soldar alambre de relleno de hasta 1,2 mm de diámetro en espesores elevados.

SOLDADURA MIG/MAG

- Alambre de acero y acero inoxidable: Ø 0,8 a 1,2 mm
- Alambre de aluminio: Ø 1,0 y 1,2 mm
- Alambre con núcleo (polaridad inversa) : Ø 0,9 a 1,2 mm

AJUSTES OPTIMIZADOS

- Modo de puntería con ajuste del diámetro del punto.
- Elección del comportamiento de disparo: 2T y 4T.
- Cambio sencillo de la polaridad en el panel frontal para utilizar el cable sin gas.

INTELIGENTE

- Ábaco en el panel frontal** para ajustar el interruptor de 12 posiciones.
- Modo sinergia:** Después de introducir 3 datos : (diámetro del hilo, par material/gas y potencia de soldadura según el espesor a soldar), el producto determina automáticamente la velocidad óptima del hilo con la posibilidad de ajustarla.
- Almacenamiento de los últimos ajustes** en cada parada del producto.

DEVANADERA INTEGRADA

- Bobina de alambre compatible: Ø 200 / 300 mm.
- Carrete con motor de 4 rodillos para un desenrollado eficaz.
- Conexión de antorcha europea para un montaje/desmontaje rápido.

ROBUSTO

- Diseño tradicional sin mantenimiento.
- Ruedas reforzadas para mayor estabilidad y maniobrabilidad.
- Soporte para botellas de gas de hasta 10 m³ (50 L).



MIG Grip - Binzel®
350 A - 4 m



4 m - 35 mm²

063020	sin accesorios		
Pack	✓	✓	 x3
065079			



Modo de sinergia con ajuste directo de los parámetros de soldadura

ACCESORIOS (opciones)



Cofre de antorcha
MB36 (350 A)
041417



Rodillos tipo B

Acero / acero inoxidable	Ø 0.8 / 1.0	x2	042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Aluminio	Ø 1.0 / 1.2		040915
Hilo revestido	Ø 0.9 / 1.2		042407

50/60 Hz	A	A	I ₂ MIG	Ømm		200	300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG		U ₀	cm	kg	IP	3 m	Chroniony & kompatybilny generator mocy (+/-15%)	
				GAZ	NO GAZ						IA (60%)	100%							
230 V - 1~	32	50	30 → 320	0.8	0.9	✓	✓		1 → 20	1.0 1.2	12	210 A	155 A	42	90 x 88 x 50	105	IP 21	3 m	13 kVA