


EASYMIG 110 on poolautomaatne masin, mis kombineerib MIG/MAG-, täistraadiga ja MMA-keevitusprotsesse. Tänu kasutajasõbralikule kasutajaliidesele on pinge ja traadi kiiruse seadistamine lihtsustatud. Ülikerge, seda on lihtne kaasas kanda. **EASYMIG 110** on soovitatav terase, roostevaba terase ja aeg-ajalt ka alumiiniumi keevitamiseks.



Tugev ehituskvaliteet

- Tugevdatud mehaaniline struktuur.
- Pehmendused löökide ja vibratsiooni summutamiseks.

Integreeritud traadi sөөtja

- $\varnothing 100$ (1 kg) traadirullid.
- 2 rulli mootor
- Komplektis olevad rullid :
 - teras : 0,8
 - ilma gaasita : 0,9


Ühendatud MAG taskulamp

- Fikseeritud tõrvik 120 A - 2,20 m, mis on paigaldatud terase jaoks.

Ülikerge ja kaasaskantav

- 7,6 kg kaal .
- Ergonoomiline käepide.

Lihtne seadistamine



- Pingekomplekti valik 15 kuni 19 V.
- Traadi kiiruse valik 2 kuni 8 m/min.

Lihtsustatud ekraan



- 2 värviline LED ekraan :
- Soojuskaitse.
 - Toide.

MIG/MAG - MMA

- Traadi läbimõõt $\varnothing 0,6$ mm kuni $0,8$ mm.
- Elektroodi $\varnothing 1,6$ mm kuni $2,5$ mm.

Polaarsuse ümberpööramise kaabel

- NO GAS keevitamiseks.

Omadused



Invertertehnoloogia, mis tagab suurepärase keevitusvoolu kvaliteedi ja madala elektritarbimise.



Saab keevitada rutiilelektroode . Antisticking (takistab elektroodi kleepumist käivitamisel).



Saab keevitada :
- MIG/MAG traat koos gaasiga
- MIG/MAG täitesulamiga traat ilma gaasita

NO GAS valmis keevitada

See protsess võimaldab :

- Keevitamine täitesüdamikuga (nõuab polaarsuse ümberpööramist).
- Võimaldab keevitada välitingimustes (ei mõjuta tuul...)
- Suurem kaasaskantavus gaasipudelite puudumise tõttu.
- Ideaalne õues töötamiseks õhukestel metallplaatidel.

Sisaldab

- Maandusklamber (kaabel 1,6 m / 10 mm²)
- Elektroodihoidja (kaabel 1,6 m / 10 mm²)
- Tarvikukott
 - Kontaktotsik 0,9 mm.
 - Gaasipihusti (gaas).
 - Kontaktotsiku pingutusklahv.
 - Gaasitoru 1 m.
 - 2 klambrit gaasitoru jaoks.



50/60hz	MMA I ²	min▷max	Ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)				cm/kg
			GAS	NO GAS				I _A (60%)	X% (I ₂ max)	I _A (60%)	X% (I ₂ max)	
230V 1~	20▷80A	30▷100A	0.6 - 0.8	0.9	✓	0.8 - 0.9	0.8	60A	100A 30%	50A	80A 30%	38x16x35 / 7,6