






PROGYS 180A on võimas inverterpulgakeevitaja (MMA), mis on mõeldud professionaalseks kasutamiseks ja tööstuslikuks hoolduseks kohapeal või töökojas.

-  Lihtne kaasas kanda.
-  Täpne kaar.
-  Keevitab mis tahes tüüpi elektroode alalisvoolus kuni \varnothing 4 mm rutiil, põhiline, roostevaba teras ja malm.
-  Saab kasutada generaatoril.
-  Kompaktne ja kerge (5,1 kg).



Keevitamine (MMA)

- ✓ **Hea sulandumine**, kvaliteetse keevituse jaoks.
- ✓ **Lihtne kaarele lüüa** võimsa Hot Startiga.
- ✓ **Kõrge töötükkel** võimaldab intensiivset kasutamist \varnothing 3,2 mm.
- ✓ **Ergonoomiline** ja kerge.

180
A

↓
↑
10 mm
max

1,6 \triangleleft 4,0

PAKK PROGYS 180 A



Komplektis, mis sisaldab järgmist:

- Maandusklamber (1,6 m - 16 mm²)
- Elektroodihoidja (2 m - 16 mm²)



- LCD MASTER 9/13 G IRON keevituskiiver
- 11 rutiilelektroodid - teras \varnothing 2,5 mm
- 9 rutiilelektroodid - teras \varnothing 3,2 mm

FEATURES





HOT START : Suurendatud võimsus käivitamisel.

ANTI STICKING : Takistab elektroodi kinnijäämist.

ARC FORCE : Hetkeline voolu suurendamine keerulises keevitusolukorras.



SEADE ON KAITSTUD KASUTAMISEKS
GENERAATORITEL JA TOITEPINGE
KÕIKUMISTE (/-15%) VASTU.

| 50/60hz | +AM- | I ₂ MMA |  <small>1h</small> <small>MINI 20"</small> | | | | | EN60974-1 (40°C) | | U ₀ |  mm ² |  cm/kg |  Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/-15%) |
|---------|------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--|--|--|
| | | | \varnothing 1,6 | \varnothing 2,0 | \varnothing 2,5 | \varnothing 3,2 | \varnothing 4,0 | I _A (60%) | X% (I ₂ max) | | | | |
| 230 V | 16A | 10-180A | 62 | 50 | 47 | 45 | 30 | 110A | 180A 18% | 73V | 10/25 | 40x25x30 / 9.5 | 7 kW 10 kVA |