

GYSARC 160 on ühefaasiline inverterkeevitusseade SMAW (MMA) keevituseks. Valmistatud uusima IGBT-invertertehnoloogia abil, on sellel suurepärased keevitusomadused ja kaare stabiilsus.

MMA KEEVITAMINE

Keevitab enamikku kaetud elektrodidest: rutiil, roostevaba teras, malm ja põhilised (kuni Ø 4,0 mm).

INVERTERTEHNOLOOGIA

- **Kohene kaarumine** tänu kõrgele tühikäigupingele.
- **Pidev keevitusvõimsus.**
- **Pidev vool** võimaldab väga pehmet kaare käivitamist.
- Suur stabiilsus keevitusvoolus vaatamata vooluvoolu muutumisele.



KEEVITUSOMADUSED



Hot Start :
lihtne kaare süütamine.



Arc Force :
võimaldab voolu reguleerimist erinevate keevitustingimuste ja -tööde jaoks.



Antisticking :
võimaldab lihtsamat kaare löömist ja minimeerib keevituspulga materjali külge kleepumise ohtu.



Komplektis:

- Maanduskaabel (1,6 m / Ø 16 mm²)
- Elektrodihoidik (1,6 m / Ø 16 mm²)

SAFE

- Optimeeritud masina jahutus koos termilise kaitsega.
- Kaitse ülevoolu eest.

ULTRA PORTABLE

- Ülikerge (2,9 kg)
- Kompaktne - tänu oma suurusel saab seda hoida kõikjal (riiulil, töökohal jne)
- Lihtne kanda, kasutades rihma käepidemena või õlal.



Intuiitiivne juhtpaneel
ühe potentsiomeetriga keevitusintensiivsuse reguleerimiseks (10 > 160 A)

	50/60 Hz	A	I ₂ MMA A	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA EN 60974-1 (40°C)	U ₀ V	mm ²	cm	kg	IP
				HS	AF	ANTI-STICKING						
230 V 1~	16	10 → 160		■	■	■	85 A @ 60% 70 A @ 100%	63	10/25 Ø 9	15 x 23 x 10	2,9	IP 21