

**GYSPOT 32D.X on mugav seade auto kere keevitamiseks. See traditsiooniline vahelduvvoolu punktkeevitaja teeb kvaliteetseid keevitusi põhiterastele. Tänu uuele elektroonilisele kontrollerile on programmeerimine väga lihtne. Automaatrežiimis peab kasutaja ainult valida terase paksuse. Manuaalses režiimis programmeerib kasutaja keevitusaja ja keevitusvoolu.**

**Alumiiniumist valmistatud klamber on kerge ja seda on lihtne käsitseda.**

**Klamberjõud võib 7 baarise õhurõhuga ulatuda 500 daN-ni.**

**Sellel vahelduvvoolu punktkeevitajal on suurepärase hinna ja kvaliteedi suhe.**

## KIRJELDUS

Ideaalne klamber igat liiki metallitöödele

- Kerge ja hõlpsasti käsitsetav: Kaal: 5 kg
- Ühepoolne keevitusseade 2,5 meetri kaabliga:
- punkt-vasarakeevitus, mutrite, poltide ja neetide keevitamine, süsiniku kokkutõmbamine
- Tarvikukarp
- Tugikaabli klamber
- 32 ampriga kaitselüliti (D-kõver)

## JÕUDLUS

### • Keevitusvool:

- Keevitusvool 7 500 A
- Sundõhu jahutussüsteem kaablitele
- 200 mm ristlõikega keevituskaablid
- Režiimid : üks ja neli impulssi.

### • Elektroodide jõud:

- Alumiiniumist valmistatud elektroodid
- Kinnitusjõud : 500 daN 120 mm varrega 7 bar juures
- Eesmine rõhuregulaator.

## INIMESE JA MASINA VAHELINE LIIDES

Lihtne kasutada juhtpaneel.

Automaatne režiim:

Võrdlusvahendi paksuse valimine.

Manuaalne režiim :

Valige keevitusaja ja keevitusvool.



## SISALDATUD




Monopunkt/punktkeevitus  
049291



Spotter Box Pro  
050075




Inertsvasar  
049482 049802



RX3  
051058



RX2  
051041



RX1  
051034

50/60 Hz	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I RMS	U <sub>0</sub>	mm		Cables			100 % CU	55x75x190 cm	100 kg
				↕	↔	Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm <sup>2</sup>			
2 x 400V	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2 3	↕	Air	2.2	200	OK	
						↔	Air	2.5	150		
						↕	-	8	3x6 H07RNF		