



**12 V akulaadija ja tester, mis sobib nii pliikudele kui ka geelakudele.**



## AKULAADIJA

- Automaatne laadimine ilma igasuguse järelevalveta.
- Säilitab täieliku laengu 100% juures koos ujuvprotsessiga.
- 2 laadimisvoolu taset (2 A / 4 A).
- Nähtav laadimistase (3 LED-indikaatorit).
- Käivitusakudele alates 10 kuni 60 Ah.
- Pardaelektronika kaitse:
  - Ülepingskaitse
  - Ohutu laadimine ilma akut lahti ühendamata.



Integreeritud hoiuruum kaablite ja klambrite jaoks.



## TESTER









- Laadimisolekut näitab 3 LED-indikaatorit.

## PÕHJALIK KAITSE



- Kaitse polaarsuse ümberpööramise, lühise ja ülekoormuse eest.
- Helisignaali hoiatus polaarsuse ümberpööramise vältimiseks.
- Täielikult isoleeritud klemmid.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7