

GYSMI 200P


- Mikroprotsessoriga juhitava invertertehnoloogiaga keevitusseade.
- Toote kaaredünaamika on turul ainulaadne ja revolutsiooniline.
- Saab kasutada kõiki elektrooditüüpe: rutiil, põhiline, roostevaba teras, malm, valuraua alalisvoolus.
- Väga käepärane tänu väikesele kaalule (5 kg) ja väga vähendatud mahule.

• MMA


- ✓ Kohene käivitumine tänu väga kõrgele tühikäigupingele
- ✓ Pidev keevitusvõimsus
- ✓ Väga sujuv sulamine tänu alalisvoolule.
- ✓ Ei ole tundlik toitevoolu kõikumise või kaare pikkuse suhtes.
- ✓ Väga hea läbitungimine ja täiuslik kaare stabiilsus.

• VÕIMALUSED


- ✓ **ARC FORCE** : täpne voolu suurendamine keerulises keevitusolukorras
- ✓ **HOT START** : suurenenud võimsus käivitamisel
- ✓ **ANTI STICKING** : kleepumisvastane protsess.



LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

 **Kvaliteetne LCD ekraan:** UV/IR DIN 15 kaitse
Vaatevälja : 92 x 42 mm

 **Kogumass:** 440 g

 **Toiteallikas:** Päikeseenergia

Filter:

- algtoon : 4
- keevitustoon: 9/13
- reageerimisaeg kaarele ≤ 0,3 ms
- ideaalne MMA/MIG-MAG jaoks : 5 kuni 400 A
- ideaalne TIG jaoks : 5 kuni 300 A



Ref. 031579

Tarnitakse komplektis:




- Maanduskaabel (1,6 m / ø16 mm²)
- Elektroodihoidja (2 m / ø16 mm²)
- LCD TECHNO 9/13 kiiver TRUE COLOR



Ref. 030794

Komplektis:

- maanduskaabel (1,6 m / ø16 mm²)
- elektroodihoidja (2 m / ø16 mm²)

50/60 Hz	-AM-	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
			ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14 %	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA	