

Selle integreeritud elektroonika võimaldab pidevat keevitusvõimsust, mis on tingitud selle alalisvoolust põhjustatud väga pehmest sulatamisest. Sobib igat tüüpi elektroodide jaoks, nagu teras, roostevaba teras või malm, see on ideaalne intensiivseks kasutamiseks avalikkusele või kaubandusele, seda saab kasutada ka täpsustöödeks TIG Lift ja MMA Pulse.

## KAAREKVALITEET

- Tähelepanuväärne kaare jõudlus, põhielektroodid ei ole enam probleemiks
- Väga hea läbitungimine ja täiuslik kaare stabiilsus




## PROFESSIONAALNE

- Tarnitakse karbis koos maandusklambri ja elektroodihoidjaga
- Kaitseklassiga IP21 sobib välitingimustes töötamiseks kohapeal.



## KONTROLLITUD VÕIMSUS

- Madal tarbimine 16A-230V, seda saab kasutada kõikjal
- Ei mõjuta vooluvõrgu kõikumised ega kaare pikkus
- Kaitstud ja ühildub generaatoriga 6Kw (7,5Kva)



## INVERTERTEHNOLOOGIA

**REGULEERITAV KUUMALINE START**  
Ülevõimsus käivitamisel



**ANTISTICKING**  
Voolu vähendamine elektroodi eemaldamiseks



**ARC FORCE**  
Ajutine voolutõus



## FUNKTSIOON



- Digitaalne klaviatuur ja ekraan :
- Lihtne seadistamine
  - Kohene lugemine
  - Täpsus
  - MMA / TIG in 1 rõhk

- TIG Lift :
- Peenike metallilehtedel tehtavateks täpseteks töödeks
  - Lihtne käivitamine
  - Viimistlus kvaliteet
  - Allakäik auto

### MMA PULSE

MMA Pulse : Välja töötatud nii torude keevitamiseks kui ka vertikaalseks keevitamiseks.

50/60 Hz	AM	I <sub>2</sub> MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)		U <sub>0</sub>	Cm	Kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I <sub>A</sub> (60%)	X % (I <sub>2</sub> max)				
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	23	65% @160A	90A	14 %	72V	19x25x13,4	3,7	6 Kw - 7,5 Kva	