

**GYSPOT EXPERT 400 on kõrgtehnoloogiline masin, mis on ette nähtud mitmesuguste mōlkide väljatõmbamise ja sirgendamise tööde teostamiseks ning mis suudab anda kuni 4500 A võimsust. Keevitusvool ja keevitusaeq on eraldi seadistatavad, et täpsemalt kontrollida mõju galvaniseerimisele ja eriti õhukestele teraslehtedele.**

## SEADMED, MIS ON MÕELDUD PROFESSIONAALIDELE, KES VAJAVAD TÄIELIKKU KONTROLLI OMA DENT PULLING PROTSESSI ÜLE.

GYSPOT EXPERT 400 on mõeldud ühendamiseks 400V - 2ph vooluallikaga, millel on 16A aeglane kaitselüliti, ja seda saab kasutada kahes erinevas režiimis:

- ✓ A **MANUAALNE** režiim, kus operaator saab iseseisvalt keevitusvoolu ja keevitusaja seadistada vastavalt konkreetse töö/materjali paksuse nõuetele.
- ✓ A **SYNERGIA** režiim : Masin kasutab GYS Expert Engineersi soovitatud seadistusi. Lihtsalt valige kasutatav tööriist ja voolu seadistamine toimub automaatselt.

Täiendava kontrolli saavutamiseks on saadaval kaks keevitusoperatsiooni :

- ✓ **Automaatne** operatsioon: kaar algab, kui tööriist on kontaktis metallplaadiga.
- ✓ **Manuaalne** operatsioon: kaar algab, kui tööriist on kontaktis metallplaadiga ja päästikut vajutatakse.



## TÄIELIK, MITMEKÜLGNE MASIN

EXPERT on ette nähtud mitmete keretööde teostamiseks. Töötajal on võimalik valida 7 spetsiaalse programmi vahel :

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 </li> <li>2 </li> <li>3 </li> <li>4 </li> <li>5 </li> <li>6 </li> <li>7 </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mōlkide väljatõmbamistööd</li> <li>• lainetraadi või tõmbamisrõngaste keevitamine</li> <li>• mōlkide eemaldamine vasest tähtede abil</li> <li>• süsinikelektroodid terase kahandamiseks</li> <li>• võtmete keevitamine külgvarraste jaoks</li> <li>• rõngaste keevitamine maanduse kinnitamiseks</li> <li>• nõõpide keevitamine maanduse ja ühenduskaablite kinnitamiseks sõidukile</li> </ul> |
|--|---|

## KOMPLEKTIS ON KÕIK TÖÖKS VAJALIKUD STANDARDTARVIKUD



▶ **1 PÜSTOL KOOS PÄÄSTIKUGA**  
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**  
ref. **050075**



▶ **1 AUTOMAATNE SABA KUJULIST KÄEPIDET**  
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

**Kaabli pikkus :**  
maandus : 2 m  
toiteallikas : 8 m

## VALIKUD



▶ Kärü UNIVERSAL 800  
ref. **051331**

▶ Kärü SPOT 1600  
ref. **051348**

		ACTIVE POWER (KVA)	I <sub>RMS</sub>	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>			DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	<b>OK</b>	<b>OK</b>	AUTO / MANUAL	cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	<b>OK</b>	<b>OK</b>	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5