





-  Hitsauskone, jossa mikroprosessoriohjaus invertteri-tekniikka
-  Tuotteen valokaaren dynamiikka on ainutlaatuinen ja mullistava markkinoilla.
-  Voidaan käyttää kaiken tyyppisten puikkojen kanssa: rutiili, ruostumaton teräs, valurauta tasavirralla.
-  Erittäin kätevä, koska laite on kevyt (4,2 kg), pienikokoinen ja tarvitsee erittäin vähän virtaa.



## MMA

- ✓ Käynnistyy heti, sillä tyhjäkäyntijännite on erittäin suuri.
- ✓ Tasainen hitsausteho.
- ✓ Tasavirralla saavutetaan tasainen sulaminen.
- ✓ Ei herkkä syöttöjännitteen vaihteluille tai valokaaren pituudelle.
- ✓ Erittäin hyvä tunkeutuminen ja täydellisen vakaa valokaari.



Toimitus pahvilaatikossa, mukana (ref. 030435):

- maakaapeli (1,6 m /  $\varnothing$  16 mm<sup>2</sup>)
- puikonpidin (2 m /  $\varnothing$  16 mm<sup>2</sup>)
- naamio Techno 11



Toimitus laukussa, mukana (ref. 030077):

- maakaapeli (1,6 m /  $\varnothing$  16 mm<sup>2</sup>)
- puikonpidin (2 m /  $\varnothing$  16 mm<sup>2</sup>)

## ETUJA

**KUUMAKÄYNNISTYMINEN** : Suurempi teho käynnistettäessä.

**TARTTUMATTOMUUS**: Estää puikon tarttumisen.

**VALOKAAREN VOIMAKKUUS**: Virtaa lisätään heti hankalassa hitsaustilanteessa.



Tehtaan testataan ylijännite jopa 400V, se soii käytettäväksi generaattorin kautta Protec 400.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	mm <sup>2</sup>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			$\varnothing$ 1,6	$\varnothing$ 2,0	$\varnothing$ 2,5	$\varnothing$ 3,2	$\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA