

GYSMI 200P

- Hitsausyksikkö invertteriteknikalla, jota pilotoi mikroprosessori.
- Tuotteen kaaridynamiikka on ainutlaatuinen ja vallankumouksellinen markkinoilla.
- Voidaan käyttää kaikentyyppisten elektrodien kanssa: rutiili, perus, ruostumaton teräs, valurauta tasavirralla.
- Erittäin kätevä pienen painonsa (5 kg) ja erittäin pienen tilavuuden ansiosta.

• MMA


- ✓ Välitön käynnistys erittäin korkean tyhjäjännitteen ansiosta
- ✓ Jatkuva hitsausteho
- ✓ Erittäin tasainen sulaminen tasavirran ansiosta.
- ✓ Ei herkkä syöttövirran vaihteluille tai kaaren pituudelle.
- ✓ Erittäin hyvä tunkeutuminen ja täydellinen kaaren vakaus.

• OMAISUUS

- ✓ **ARC FORCE:** täsmällinen virran lisäys vaikeassa hitsauksessa tilanne.
- ✓ **HOT START:** lisännyt tehoa käynnistyksessä
- ✓ **ANTI STICKING:** tarttumista estävä prosessi.



LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

 **Laadukas LCD:** UV/IR DIN 15 suojaus
Näkökenttä: 92 x 42 mm

 **Kokonaispaino:** 440 g

 **Virtalähde:** aurinko

Suodattaa:

- Alkusävy: 4
- Hitsausvarjostin: 9/13
- Valokaarireaktioaika ≤ 0,3 ms
- Ihanteellinen MMA/MIG-MAG:lle: 5 - 400 A
- Ihanteellinen TIG:lle: 5 - 300 A






Viite. 031579

Toimitetaan nipussa mukana:
· Maadoituskaapeli (1,6 m / ø16 mm²)
· Elektrodin pidike (2 m / ø16 mm²)
· LCD TECHNO 9/13 kypärä TRUE COLOR



Viite. 030794

Toimitetaan matkalaukussa mukana:
· Maadoituskaapeli (1,6 m / ø16 mm²)
· Elektrodin pidike (2 m / ø16 mm²)

50/60 Hz	-AM+	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀		cm/kg	
			ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)					
230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14 %	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA		