

Jäähdytysyksiköt WCU 1kW A ja B jäähdyttävät nestejäähdytteisiä TIG-polttimoita. Jäähdytysyksikköä ohjataan ja se saa virtansa vastaavasta TIG-generaattorista, ja polttimen toimintaa ohjataan polttimesta. Ne aktivoituvat automaattisesti, kun TIG-hitsaus alkaa.

Liitä TIG-generaattori jäähdytysyksikköön kahdella esiasennetulla liitäntäkaapelilla.

Kiinnitä generaattori jäähdytysyksikköön esiporattujen reikien avulla.

Suojaukset :
- Vähimmäisvedenkorkeus
- Epänormaali veden virtaus

Takaiskuventtiilillä varustetut pikaliittimet estävät nesteen virtauksen, kun kone irrotetaan jäähdytysyksiköstä.

Täyttömittari

Täyttötulppa edessä

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Tilavuus	3 l	
Sulake	5 A	
Max. paine	0.4 MPa	
Jäähdytysteho 1 l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Mitat	52 x 24 x 26 cm	
Paino (Tyhjä säiliö)	14 kg	15 kg

Yhteensopivuus	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
----------------	---------------	---------------------------------------	------------