

Ref. **045675** (8 m)Ref. **066625** (20 m)

Indispensables lorsque le générateur ne peut pas être placé directement à côté du soudeur, les commandes à distance améliorent l'efficacité du travail et réduisent la fatigue du soudeur.

Compatibilité produit

GYSARC 300 TRI
 GYSARC 400 TRI
 PROGYS 220E FV
 PROGYS FLEX 280 CEL
 EXAGON 400 CC/CV
 EXAGON 400 FLEX CC/CV
 PROTIG 221 DC FV
 PROTIG 231 DC FV
 PROTIG 231L DC FV
 TITAN 231 DC FV
 TIG 300 DC
 TITAN 400 DC TRI
 PROTIG 201 AC/DC FV
 PROTIG 201L AC/DC
 TITANIUM 230 AC/DC FV
 TIG 250 AC/DC
 TITANIUM 400 AC/DC TRI



Procédé compatible

MMA / TIG

Fonctionnement

La commande à distance permet de faire varier le courant de 50% à 100% de l'intensité réglée sur la machine.

Exemple :

Le courant réglé sur le produit est de 120A. Avec la télécommande, le courant peut varier entre 60A et 120A.

Longueur du câble

8 m ou 20 m

Accessoires (options)

Connecteur mâle 7 pts

045699

8 m (045675)
20 m (066625)

7 pins