

LCD FIREMAN 3/5-13G TRUE COLOR



REF. 062269

Indispensable à la sécurité, le masque de soudage FIREMAN 3/5-13G TRUE COLOR protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête très confortable, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

CARACTÉRISTIQUES

■ 4 réglages possibles :

- Teinte 5-9 / 9-13
- Sensibilité et Délai
- Mode meulage (Grind)

■ **9 teintes disponibles**, s'adaptent à toutes les opérations de soudage. Il offre la possibilité de souder en TIG dès 5 A.

■ **Grande sensibilité** grâce à 4 capteurs

■ **Excellente classification** : classe optique 1/1/1/2 (EN379) pour une bonne fidélité de l'image

■ **Teinte claire 3** : excellente visibilité à l'état clair pour la préparation du soudage

■ **Vitesse d'obscurcissement** très rapide : 0.08 ms

■ **Technologie TRUE COLOR** : restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques



Classique



TrueColor



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection UV/IR	DIN 15
Classification	1/1/1/2
Teinte claire	3
Teinte foncée	5-9 / 9-13
Temps de réaction	0,08 ms
Temps de retour au clair	0,15 à 0,8 sec
Champs de vision	100 x 50 mm
Énergie	solaire + 2 piles (CR 2032*2)
Poids	540 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	4
Champs d'applications	MMA 5 > 400 / TIG 2 > 300 / MIG-MAG 5 > 400
Normes	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379



Livré avec un serre-tête Multi Premium conçu pour minimiser la tension à la nuque et au cou.



Teinte 5>13
et mode meulage



Sensibilité



Délai

ACCESSOIRES

Sac pour masque de soudage

043299




Sac à dos pour masque

066656




Bandeau anti-transpiration

043466



x2

VERRES



226 X 106 (x5)



103.5 X 54.5 (x5) 077621