

GYSARC 160 je jednofazni inverterski stroj za zavarivanje SMAW (MMA). Proizведен korištenjem najnovije IGBT inverterske tehnologije, ima izvrsna svojstva zavarivanja i stabilnost luka.

MMA ZAVARIVANJE

Zavarite najčešće obložene elektrode: rutil, nehrđajući čelik, lijevano željezo i bazične (do Ø 4,0 mm).

INVERTERSKA TEHNOLOGIJA

- **Trenutno stvaranje luka** zahvaljujući visokom naponu praznog hoda.
- **Konstantna snaga zavarivanja.**
- **Kontinuirana struja** omogućuje vrlo lagano paljenje luka.
- Struja zavarivanja visoke stabilnosti unatoč različitim naponima napajanja.

ZNAČAJKE ZAVARIVANJA



Vrući početak:
jednostavno paljenje luka.



Sila luka:
omogućuje podešavanje struje za različite uvjete i poslove zavarivanja.



Protiv lijepljenja:
omogućuje lakše paljenje luka i smanjuje rizik od lijepljenja šipke za zavarivanje na materijal.

SEF

- Optimizirano hlađenje stroja s toplinskom zaštitom.
- Zaštićen od prekomjerne struje.

ULTRA PRIJENOSAN

- Ultra lagan (2,9kg)
- Kompaktan - njegova veličina znači da se može pohraniti bilo gdje (polica, radna stanica, itd.)
- Jednostavan za nošenje pomoću remena kao ručke ili na ramenu.



Isporučuje se sa:

- Kabel za uzemljenje (1,6 m / ø 16 mm²)
- Držać elektroda (1,6 m / ø 16 mm²)



Intuitivna upravljačka ploča
s jednim potencijometrom
za podešavanje intenziteta
zavarivanja
(10 >160 A)

	50/60Hz	A	I ₂ MMA	HS	AF	INTEGRATED TECHNOLOGY	MMA	U ₀	V	mm ²	cm	kg	IP
	230 V 1~	16	10 → 160	▪	▪	▪	EN 60974-1 (40°C)	85 A @ 60%	63	10/25 Ø 9	15 x 23 x 10	2,9	IP 21