

GYSPOT 32D.X je praktična oprema za zavarivanje karoserije automobila. Ovaj tradicionalni AC točkasti zavarivač izvodi visokokvalitetne zavare na osnovnim čelicima. Zahvaljujući novom elektroničkom upravljaču, programiranje je vrlo jednostavno. U automatskom načinu rada korisnik treba samo odabrati debljinu čelika. U ručnom načinu rada korisnik programira vrijeme zavarivanja i struju zavarivanja.

Stezaljka izrađena od aluminija je lagana i jednostavna za rukovanje.

Sila stezanja može doseći 500 daN uz tlak zraka od 7 bara.

Ovaj AC točkasti zavarivač ima izvrstan omjer cijene i učinka.

OPIS

Idealna stezaljka za sve vrste metalnih radova

- Lagan i jednostavan za rukovanje: Težina: 5 kg
- Alat za jednostrano zavarivanje s kabelom od 2,5 metara: točkasto zavarivanje čekićem, zavarivanje matica, vijaka i zakovica, skupljanje ugljikom
- Kutija za pribor
- Nosač potpornog kabela
- 32 A prekidač (D krivulja)

IZVOĐENJE

• Struja zavarivanja :

- Struja zavarivanja 7 500 A
- Prisilni sustav zračnog hlađenja kabela
- Kabeli za zavarivanje presjeka 200 mm
- Načini rada: jedan i četiri impulsa.

• Sila elektrode :

- Elektrode izrađene od aluminija
- Sila stezanja: 500 daN s krakovima od 120 mm pri 7 bara
- Prednji regulator pritiska.

SUČELJE ČOVJEK/ STROJ

Upravljačka ploča jednostavna za korištenje.

Automatski način rada:

Odaberite referentnu debljinu alata.

Ručni mod :

Odaberite vrijeme zavarivanja i struju zavarivanja



7 500A
500 daN

UKLJUČENO




Monopoint/točkasto zavarivanje
049291




Spotter Box Pro
050075




Inercijski čekić
049482 049802



RX3
051058



RX2
051041



RX1
051034

50/60 Hz	AM	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I RMS	U ₀	mm		Cables			100 % CU	↕	⚖	
					⚡	🔧	Liquid /Air Cooled	↔ m	∅ mm ²				
2 x 400V	32A (D) 40A (D)	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2 3	⚡	Air	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
							🔧	Air	2.5	150			
							⚡	-	8	3x6 H07RNF			