

12 V

Ref. 026971

GYSFLASH 121.12 CNT FV je punjač snage 120A sa inverterom i CoNecTed tehnologijom koja omogućuje ispis punjenja. Omogućuje održavanje olovnih i litijumskih akumulatora sa savršeno stabilnim naponom tijekom raznih dijagnostičkih faza. Osigurava optimalni ciklus punjenja za održavanje akumulatora u najzahtjevnijim vozilima. Mogućnost povezivanja preko USB-a čini ga 100% prilagodljivim.

4 VRSTE RADA

- **Punjenje:** za 12V olovnih i litijumskih (LFP) akumulatora od 5 do 1500 Ah.
- **Dijagnostika:** podržava do 120A za 12V akumulatora u vozilima tijekom dijagnostičkog dijela u radionici.
- **Salon:** osigurava stabilan napon akumulatora dok je vozilo izloženo u salonu za potrebe prezentacija. Ujedno i održava akumulator u optimalnom stanju.
- **Tester:** Omogućuje provjeru napona akumulatora, provjeru pokretanja motora (starter + akumulator) i provjeru stanja alternatora na vozilu.

100% POVEZANOST

- Možete dodavati ili mijenjati pojedine programe punjenja i korisničke profile preko USB spajanja.
- Uvoz predefiniranih konfiguracija korisničkog programa u odnosu na zadano opterećenje
- Kopiranje povijesti punjenja i podataka o vozilima na USB memorijsku karticu te obrada na računalo.
- Spajanje dodatnih uređaja (printer, barkod skener i sl.) preko konektora (SMC: Smart Module Connector).



Uređaj se isporučuje sa kablovima (5 m dužine i presjeka 25 mm²)



SMC USB

AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje radni vijek i performanse olovnih (gel, AGM, sa kiselinom, Ca+ i sl.)
- Specifično punjenje u 8 koraka (olovni akumulatori) ili u 9 koraka (litijumski akumulatori) bez potrebe za nadzorom.
- Obnavlja duboko ispražnjenje akumulatora > 2V (automatska SOS regeneracija).

TEHNOLOGIJA & NAPREDNE FUNKCIJE

- **FV Fleksibilnost napona**, punjač radi u rasponu napona od 85 do 265V.
- **Auto-Detect funkcija**, punjač automatski prepoznaje da li je spojen na akumulator i pokreće punjenje
- **Auto-Restart funkcija** omogućuje spremanje postavki uslijed nestanka struje.
- **Provjera kablova**, uređaj provjerava ispravnost kablova i parametre tako da može raditi sa kablovima dužine do 8 metara i presjeka 16 mm².
- **Zaključavanje**, funkcija koja zaključava uređaj kako bi se spriječilo nestručno i neovlašteno rukovanje u servisima i izložbenim salonima..
- Dostupno je **12 različitih programa punjenja**, uključivši i Easy profil za jednostavno punjenje svih olovnih akumulatora

SIGURNOST

- Zaštita elektronike na vozilu: štiti od kratkih spojeva, zamjene polariteta i prepunjavanja akumulatora. Ugrađen sistem za sprječavanje iskrenja.
- Promjenjivi osigurač za sprječavanje preopterećenja.
- Senzori temperature u uređaju kako bi spriječili unutarnje pregrijavanje elektroničkih komponenti.

NAPREDNA INTUITIVNOST

- **Izdržljivo kućište** sa podlošcima koji prigušuju vibracije.
- Niska visina uređaja (svega 13 cm) osigurava da se punjač može postaviti pod gotovo svako vozilo.



Intuitivno korisničko sučelje na Hrvatskom jeziku i preko 22 stranih jezika.

DODATNA OPREMA



Zidna polica
055513



Transportna kutija
060432



Printer
026919



Kolica
027749

50 / 60 Hz	↗	Icharge	12 V	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m	
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ I _U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	55 A	75 A	6.5	310 x 130 x 260	Automatic >2V	IP 21	150 A	2.5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							90 A	110 A						