

## 2 u 1 : Pokretač i napajanje.

- Trenutno pokreće motocikl, automobil, kamper bez rizika za elektroniku vozila.
- Napaja sve električne uređaje s 12 V DC, zahvaljujući internoj bateriji od 28 Ah.
- Dodatno svjetlo za olakšavanje vidljivosti tijekom rada.








### SAMOSTALNI STARTER

- ✓ GYSPACK 660 trenutno pali **automobile, kampere, kombije, benzin ili dizel** (Vršna struja je 640A/1900A).



### NAPAJANJE

- ✓ **Snažna integrirana baterija od 28 Ah** okreće GYSPACK 660 u vrlo korisno prijenosno napajanje od 12 V za mnoge električne uređaje: TV, svjetla, prijenosna računala, itd.

	4 W 72 h		15 W 19 h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3,5 h



### INTEGRIRANO LED SVJETLO

- ✓ Prikladan za korištenje noću ili u slabo osvijetljenim okruženjima, GYSPACK 660 uključuje svjetlo koje se sastoji od 7 snažnih LED dioda (7x 3,6 W).




### INTEGRIRANI TESTER


- ✓ GYSPACK 660 ima zaslon koji pokazuje stanje napunjenosti unutarnje baterije.



#### Unutarnja olovna baterija



✓ DUG RADNI VIJEK

1.3 m - 25 mm<sup>2</sup>  600 A

#### Isporučuje se sa



Punjač 12V  
ref. 027992

#### Osigurači (nisu uključeni)











200 A (x2)  
ref. 054547

## PROFESIONALNI STROJ

- ✓ **Automatski punjač 230V /12V Plutajući:** za punjenje unutarnje baterije bez nadzora.
  - Napunite bateriju do 100%, maksimizirajući njezin životni vijek i učinkovitost.
  - Može se trajno ostaviti na glavnoj mreži (Gyspack se mora napuniti nakon svake operacije).
- ✓ Prekidač **za uključivanje/isključivanje** kako biste izbjegli zlouporabu.
- ✓ **Zvučni signal alarma** u slučaju **obrnutog polariteta**.
- ✓ **Bakreni kabele 2 x 1,30 m, ø 25 mm<sup>2</sup> s izoliranim stezaljkama od 600 A.**
- ✓ **Opremljen je lako zamjenjivim vanjskim osiguračem** (zamjenski osigurač uključen).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY 			
	I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery						cm				
28 Ah	12 V	640 A	1200 A	1900 A	•	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	200 A	35 x 19 x 40	13,5	