

M3 GYS AUTO (s dodacima)

PN 032880 - 230 V / MONOFAZA
PN 032897 - 208 - 240 V / JEDNOFAZA - SAD

M3 GYS AUTO je jednofazna MIG/MAG jedinica za zavarivanje koja sadrži GYS-ovu integriranu tehnologiju sinergije. Opremljen s tri priključka gorionika, ovaj se stroj preporučuje za zavarivanje čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija i za visokotezno, MIG, lemljenje čelika s CuSi3 i CuAl8 žicom (što ga čini idealnim za popravke karoserije automobila).

SINERGIJSKI NAČIN

• Stroj će automatski odrediti optimalnu brzinu dodavanja žice nakon što unesete:

- vrsta žice
- promjer žice
- struja zavarivanja



PIŠTOLJ ZA ŠALETU

M3 GYS AUTO isporučuje se s plamenikom za pištolj s kalemom. Ovaj motorizirani plamenik može se koristiti na kolutima za dovod žice od aluminija, nehrđajućeg čelika, bakra i čelika (Ø100 mm).

- Idealno za mekane žice, kao što su AlSi5 ili AlSi12 (preporučeno za karoseriju automobila popravci).
- Jednostavan za korištenje: brzina dodavanja žice može se automatski ažurirati izravno iz pištolja za kalem gorionika.
- Stroj se isporučuje sa sustavom za balansiranje pištolj za kalem baklje.

ČETIRI MOTORIZIRANA KOTURA ZA DODAVANJE ŽICE

Prikladno za kolute za dodavanje žice Ø 200 mm i Ø 300 mm (maks. 15 kg).

SPREMA PARAMETARA ZAVARIVANJA

Svaka svjetiljka ima funkciju memorije za spremanje postavki parametara, a one se mogu pozvati iz opcije postavki 'zadnje korištene' (promjer žice, vrsta žice i način rada).




Pribor

Isporučuje se sa:

- čelična svjetiljka (x2) 150 A / 3 m
- pištolj za kalem (x1)
- stezaljka za uzemljenje (x1) 200 A / 3 m
- sustav za balansiranje (x1) (regulator nije uključen)

FOKUS NA PROIZVOD



Dva gorionika, dva ugrađena koluta za dovod žice i pištolj za kalem - M3 GYS AUTO je višenamjenski i fleksibilni stroj dizajniran za zavarivanje tri različite vrste žice, ili promjera, u isto vrijeme. Korisniku štedi dragocjeno vrijeme jer ne zahtijeva rastavljanje gorionika i/ili mijenjanje koluta za dovod žice između poslova.

Mogućnost zavarivanja:

- Meke žice: kao ALSi i CuAl neophodne za zavarivanje HLE/THLE limova
- Aluminijske žice
- Čelične žice

CE - EN 60974-1

| 50/60hz | AM | min > max | Ø mm | 100 | 200 | 300 | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fábrica | EN60974-1 (40°C) | cm/kg | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) | Spool Gun |
|----------|-----|-----------|---------|-----|-----|-----|---|------------------|----------------|--|-----------|
| 230V | 16A | 15 > 160A | 0.6-1.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.6-0.8 | 90A | 60x90x90 67 | 4,5 kVA | Included |
| 208/240V | | | | | | | 0.8-1.0 | | | | |

MADE in FRANCE

www.gys.fr