

Namijenjen raznim operacijama izvlačenja udubljenja i ravnanja u autolimarskim radionicama, GYS POT EXPERT 400 je stroj visokih specifikacija koji može isporučiti do 4500 A snage. Struja zavarivanja i trajanje zavarivanja postavljaju se zasebno radi točnije kontrole udara na pocinčani i posebno tanki čelični lim.

## OPREMA DIZAJNIRANA ZA PROFESIONALCE KOJI ZAHTIJEVAJU POTPUNU KONTROLU NAD PROCESOM IZVLAČENJA UDUBLJENJA.

Dizajniran za spajanje na izvor napajanja od 400 V - 2ph sa sporim osiguračem od 16 A, GYS POT EXPERT 400 može se koristiti u dva različita načina:

- ✓ **RUČNI način rada**, gdje operater može samostalno postaviti struju zavarivanja i vrijeme zavarivanja kako bi odgovarao zahtjevima određenog posla/debljine materijala.
- ✓ A **SYNERGIC** mod : Stroj će koristiti postavke koje preporučuju GYS Expert Engineers. Jednostavno odaberite alat koji ćete koristiti i snaga se automatski postavlja.

Za dodatnu kontrolu dostupne su dvije operacije zavarivanja:

- ✓ **Automatski** rad: luk počinje kada je alat u kontaktu s metalnim limom.
- ✓ **Ručni** rad: luk počinje kada je alat u kontaktu s limom i pritisne se okidač.

## KOMPLETAN, SVESTRAN STROJ

EXPERT je dizajniran za obavljanje više zadataka u radionici. Operater ima izbor od 7 namjenskih programa:

- 1 Operacije izvlačenja udubljenja
- 2 zavarivanje valovite žice ili potezni prstenovi
- 3 Uklanjanje udubljenja bakrenim zvjezdicama
- 4 Ugljične elektrode za skupljanje čelika
- 5 Zavarivanje ključeva za bočne šipke
- 6 Zavarivanje prstenova za pričvršćivanje uzemljenja
- 7 Zavarivanje klinova za pričvršćivanje uzemljenja i spojnih kabela na vozilo



## ISPORUČUJE SE SA SVIM STANDARDNIM DODACIMA POTREBNIM ZA RAD



1 PIŠTOLJ S OKIDAČEM  
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



1 SPOTTER BOX PRO  
ref. 050075



1 AUTOMATSKA RUČKA U OBLIKU SABLJE  
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

Dužina kabela :  
zemlja: 2 m  
napajanje : 8 m

## MOGUĆNOSTI



Kolica UNIVERSAL 800  
ref. 051331

Kolica SPOT 1600  
ref. 051348

		ACTIVE POWER (KVA)	I RMS	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>			DETECTION		
50/60hz									cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5