

A GYSPOT 32D.X egy kényelmes berendezés karosszériahegesztéshez. Ez a hagyományos váltakozóáramú ponthegesztő kiváló minőségű hegesztéseket végez alapvető acélokon. Az új elektronikus vezérlőnek köszönhetően a programozás nagyon egyszerű. Automatikus üzemmódban a felhasználónak csak az acél vastagságát kell kiválasztania. Kézi üzemmódban a felhasználó programozza a hegesztési időt és a hegesztési áramot.

Az alumíniumból készült szorító könnyű és könnyen kezelhető.

A szorítóerő 7 bar légnyomással eléri az 500 daN-t.

Ez a váltakozóáramú ponthegesztő kiváló ár/teljesítmény aránnyal rendelkezik.

## LEÍRÁS

Ideális szorító minden típusú fémmunkához

- Könnyű és könnyen kezelhető: Súly : 5 kg
- Egyoldalas hegesztőszerszám 2,5 méteres kábellel: ponthegesztés, anya-, csavar- és szegecshegesztés, szénsugorítás
- Tartozékdoboz
- Tartókábeltartó konzol
- 32 amperes megszakító (D ív)

## TELJESÍTMÉNY

### • Hegesztési áram:

- Hegesztési áram 7 500 A
- Kényszerített léghűtés a kábelekhez
- 200 mm keresztmetszetű hegesztőkábelek
- Módkok : egy és négy impulzus.

### • Elektródaerő:

- Alumíniumból készült elektródák
- Szorítóerő : 500 daN 120 mm-es karokkal 7 bar mellett
- Elülső nyomásszabályozó.

## EMBER/GÉP INTERFÉSZ

Könnyen kezelhető vezérlőpanel.

Automatikus üzemmód:

Referencia szerszámvastagság kiválasztása.

Kézi üzemmód :

Hegesztési idő és hegesztési áram kiválasztása.



## BESZÁMOLVA



50/60 Hz	32A (D) 40A (D)	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I RMS	U <sub>0</sub>	mm		Cables			100 % CU	↕	⚖️	
					✋	🔧	Liquid /Air Cooled	↔ m	∅ mm <sup>2</sup>				
2 x 400V	32A (D) 40A (D)	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2 3	✋	Air	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
							🔧	Air	2.5	150			
							🔌	-	8	3x6 H07RNF			