

Kifejezetten motorok, jet-skik, kartingok vagy fűnyírók 12V-os akkumulátorának töltésére fejlesztették ki, az ARTIC 800 (0.8 A) mikroprocesszorral ellenőrzött, automata töltést biztosít. Hatékony, kompakt és könnyű, 2-szer olyan gyors, felügyelet nélküli töltést garantál, mint egy hagyományos akkumulátortöltő.


IDEÁLIS MOTOROKHOZ

- 12 V-os (savas-ólom) 1.6 - 25 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 80 Ah-ig.
- Fenntartja az optimális töltöttséget, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.



PLUG & PLAY RENDSZER « KAPCSOLD BE ÉS HASZNÁLD »

Egyszerűsített, gombmentes kezelőfelület a hibás manipuláció elkerülése érdekében. A rákapcsolást követően, az ARTIC 800 azonnal elkezdi tölteni, a felhasználó beavatkozása nélkül, ha az akkumulátor feszültsége nagyobb, mint 7V.



FLEXIBILIS TÁPFORRÁS

Az ARTIC 800 akkumulátortöltő egyfázisú, 100 - 240 V feszültségű hálózaton működik.

100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

A felügyelet nélküli töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.

BEÉPÍTETT VÉDELEM

- Védi a jármű elektronikáját : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- Automata készenléti állapot, ha az akkumulátor le van csatlakoztatta.

ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás gyorscsatlakozóval.
- Ütésálló és vízálló (IP44) doboz.

A következő tartozékokkal szállítva :



Póluscsipeszek
(35 cm)



Pólus saruk
- M6
(30 cm)



Csatlakozó
kábel
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU ₀ U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m