






-  Inverteres hegesztőgép mikroprocesszoros vezérléssel.
-  Forradalmi és a piacon egyedülálló dinamikus ív.
-  Minden elektródával való hegesztéshez alkalmas egyenáramon : rutilos, bázisos, öntött vashoz, ötvözött acélokhoz.
-  Praktikus, könnyű súlya (5 kg) és kis mérete miatt.



## MMA

- ✓ Azonnali ívgyújtás nagyon magas üresjárati feszültszintjének köszönhetően.
- ✓ Állandó hegesztési teljesítmény.
- ✓ Az egyenletes hegesztőáramnak köszönhetően szép hegesztési varrat.
- ✓ Nem érzékeny hálózati áramingadozásra vagy ívhosszra.
- ✓ Mély beolvadás és tökéletes ívstabilitás.
- ✓ Mély beégés és tökéletes ívstabilitás.

200  
A



Bőröndben szállítva a következő tartozékokkal :

- Testkábel (1.6m /  $\varnothing 16\text{mm}^2$ )
- Elektródafogós munkakábel (2m /  $\varnothing 16\text{mm}^2$ )

## ELŐNYÖK





**HOT START** : Gyújtáskönnyítés - többletáramot biztosít a hegesztés kezdeténél.

**ANTI STICKING** : Letapadásgátlás - csökkenti az elektróda letapadásának veszélyét a munkadarabbal való érintkezés során.

**ARC FORCE** : Ív stabilizálás - egyszeri áramnövelés a nehéz hegesztésekhez.hegesztésekhez.



Többletfeszültség ellen 400V-ig tesztelt, a Protec 400-nak köszönhetően generátorral való üzemeltetéshez is alkalmas.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA								EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	ø5,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)					
230V	32A	10 - 200A	62	50	47	45	30	21	110A	200A 14%	72V	10/16	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA	