

A GYSPOT EXPERT 400 a különböző horpadáshúzási és egyengetési karosszéria műhelyi műveletekre szánt, nagy teljesítményű gép, amely akár 4500A teljesítmény leadására is képes. A hegesztési áram és a hegesztési időtartam külön állítható, így pontosabban szabályozható a horganyzáshoz és a különösen vékony acéllemezekhez való ütés.

## OLYAN SZAKEMBEREK SZÁMÁRA TERVEZETT BERENDEZÉS, AKIKNEK TELJES ELLENŐRZÉSRE VAN SZÜKSÉGÜK A HORPADÁS KIHÚZÁSI FOLYAMAT FELETT.

A GYSPOT EXPERT 400 készüléket 400V - 2ph áramforráshoz csatlakoztatható 16A lassú biztosítókkal, és két különböző üzemmódban használható:

- ✓ A **MANUÁLIS** üzemmód, ahol a kezelő önállóan állíthatja be a hegesztési áramot és a hegesztési időt, hogy az megfeleljen az adott munka/anyagvastagság követelményeinek.
- ✓ A **SYNERGIC** üzemmód : A gép a GYS Expert Engineers által ajánlott beállításokat használja. Egyszerűen válassza ki a használni kívánt szerszámot, és az áram automatikusan beállítódik.

Az extra ellenőrzés érdekében két hegesztési művelet áll rendelkezésre :

- ✓ **Automatikus** művelet : Az ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémllemezrel.
- ✓ **Kézi** művelet : Az ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémllemezrel és megnyomja a kioldó gombot.



## EGY TELJES, SOKOLDALÚ GÉP

Az EXPERT-et úgy tervezték, hogy többféle karosszériaműhelyi feladatot végezzen. Az operátor 7 dedikált program közül választhat :

- 1 horpadáshúzási műveletek
- 2 hullámos huzal vagy húzógyűrűk hegesztése
- 3 horpadáseltávolítás rézcsillagokkal
- 4 szénelektrodák acél zsugorításhoz
- 5 kulcsok hegesztése oldalsó rudakhoz
- 6 gyűrűk hegesztése földelés rögzítéséhez
- 7 csapok hegesztése a földelés és a csatlakozókábelek járműhöz való rögzítéséhez.

## A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES ÖSSZES SZABVÁNYOS TARTOZÉKKAL EGYÜTT SZÁLLÍTVA



▶ **1 PISZTOLY KIOLDÓVAL**  
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**  
ref. **050075**



▶ **1 AUTOMATA SZABLYA ALAKÚ FOGANTYÚ**  
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

**Kábelhossz :**  
földelés : 2 m  
tápegység : 8 m

## OPCIÓK



▶ UNIVERSAL 800 kocsi  
hivatkozás: **051331**

▶ SPOT 1600 kocsi  
hivatkozás: **051348**

		ACTIVE POWER (KVA)	I RMS	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>			DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	<b>OK</b>	<b>OK</b>	AUTO / MANUAL	cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	<b>OK</b>	<b>OK</b>	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5