

INVERTER 3200

Rif. 013032 - Con valigetta ed accessori

La sua tecnologia integrata permette una potenza di saldatura costante per una fusione molto fluida dovuta alla sua corrente continua. Ideale per gli hobbisti esperti che lo usano regolarmente, inoltre è portatile pesando solo 2,9 kg.

ELETTRODI 1,6 A 3,2

- Salda tutti gli elettrodi Rutilo, Ghisa, Inox

TIG «A STRISCIO»

- Per i lavori minuziosi su lamiere sottili



QUALITÀ DELL'ARCO

- Innesco immediato grazie alla sua tensione a vuoto molto elevata : 80V
- Ottima penetrazione e perfetta stabilità dell'arco



POTENZA CONTROLLATA

- Basso consumo da 13A-230V, si utilizza ovunque
- Insensibile alle fluttuazioni della corrente di rete o alla lunghezza dell'arco
- Protetto e compatibile con gruppo elettrogeno 4Kw (5Kva)



TECNOLOGIA INVERTER

HOT START superpotenza all'innesco



ANTISTICKING riduzione di corrente per staccare un elettrodo



ARC FORCE accrescimento di corrente occasionale



PARTICOLARITÀ

Fornito nella valigetta con :

- Porta elettrodo
- Morsetto di massa
- Cinghia

Esiste anche una confezione con :

- Morsetto di massa
- Porta elettrodo
- Cinghia
- Maschera Flip Flap



Rif: 013308

CE - EN 60974-1

| 50/60Hz | +AM+ | I ₂ MMA (A) | 1h | MINI 20° | | | | | X% (20°C) | EN60974-1 (40°C) | | U ₀ | Cm | Kg | Protected & compatible Power generator (+/- 15%) |
|---------|------|------------------------------|----|----------|----|------|------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-----|--------------|--|
| | | | | Ø1,6 | Ø2 | Ø2,5 | Ø3,2 | Ø4 | | I _A (60%) | X% (12 max) | | | | |
| 230V | 13A | 10 → 130 | 62 | 50 | 47 | 24 | - | 55%@115A | 45A | 5% | 80V | 10x17x25 | 2.9 | 4 Kw - 5 Kva | |