

 **Tester dall'utilizzo semplice, ultrarapido e preciso.**

FUNZIONALITA'

Batteria 12 V : testa la tensione e lo stato di carica.

ANALISI ISTANTANEA

- Tensione batteria (7 V a 15 V)
- Stato di carica   





TECNOLOGIE DELLA BATTERIA

- Compatibile con 2 tipi di batterie al piombo da 20 a 150

Ah :

- Batterie sigillate VRLA / GEL / AGM
- Batterie LIQUIDO STANDARD

Intervallo di funzionamento :

-  EN : 185 > 1125 CCA
-  DIN : 110 > 670 CCA
-  SAE : 200 > 1200 CCA
-  IEC : 130 > 790 CCA (norma internazionale)
- CA/MCA : 240 > 1440 CCA (batteria marina)

PRECISIONE

La misurazione della resistenza dinamica minimizza la scarica della batteria e visualizza un risultato affidabile non distorto da :






- la carica superficiale
- dai consumatori parassiti (*luci, spie varie, etc*)
- un difetto dei contatti (*ossidazione terminali/morsetti, morsetti allentati*)

PRATICO

- Schermo digitale
- Protezione contro le inversioni di polarità
- Involucro ABS (resistente agli acidi)
- Alimentazione : Senza pile, s'alimenta attraverso la batteria del veicolo.



Fornito in blister

		TEST						
Battery A	Battery V							
12 V	20>150 Ah	•	• min 7 V	1 s	instant	70 x 15 x 120	50 cm	0.25