BOOSTER A SUPERCONDENSATORI

12V

STARTRONIC 400

Ref. 026728

INVEST IN THE FUTURE

Destinato ai veicoli 12V, lo STARTRONIC 400 è un avviatore autonomo intelligente senza batteria interna. Dotato di superconsensatori, il dispositivo usa la tensione residua della batteria del veicolo per caricarsi e avviare il motore in qualche secondo. La ricarica sulla rete elettrica non è più necessaria.

AIUTO ALL'AVVIO

Con sua potenza *(300A all'avviamento)*, può avviare veicoli leggeri *(benzina & diesel)* dotati di una batteria 12V **in 60 secondi.**
2 modi disponibili detti «forzatura» per un'efficacia massima:
- **Modo «Bypass»** per avviare un veicolo con una batteria fortemente scarica.
- **Modo «Glow»** *(previo riscaldamento)* per avviare motori diesel nella stagione fredda.

GO >5V

FACILE DA USARE

Collegare | Carica dei condensatori | Avviare

Porta micro USB *(5V / 2A)*

Porta presa di corrente *(per presa accendisigari 12V / 10A)*

AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Gestione elettronica sicura:
- Protezione contro corto-circuiti.
- Protezione contro inversioni di polarità.
- Protezione contro scariche profonde.

SENZA MANUTENZIONE

- **Tecnologia senza batteria** *(batteryless).*
- **Costantemente operativo** anche dopo anni di stoccaggio.
- Insensibile alle temperature estreme *(-40°C /+65°C).*
- **Lunga durata di vita,** può essere usato 10 000 volte senza diminuzione di performance.

Venduto con:

Borsa di trasporto

Presa accendisigari

COLLEGAMENTI ADATTATI

Lo STARTRONIC può essere pre-caricato in 3 modi:
- su batteria 12V di sostituzione *(liquida, gel, AGM, Start&Stop)* in 60 secondi.
- su presa accendi-sigari *(12V / 10A)* in 100 secondi.
- grazie alla porta micro USB *(5V / 2A)* in 15 minuti *(cavi non inclusi).*

COMPATTO

Compatto *(400g)*, facilmente trasportabile i troverà tranquillamente posto nel portaoggetti eo nel bagagliaio del veicolo.

START 1V/C		Capacitors	C Capacitance	INPUT CHARGE						cm	kg
					Charging time		Charging time	MICRO USB Type B	Charging time		
300 A	12V	5 x 350 F	70 F	12V	60 s	12V/10A	100 s	5V/2A	15 min	17 x 8.2 x 3.2	0.4

CE IEC-60335-2-29

MADE in PRC

www.gys.fr