

## 2 in 1 : Avviatore e alimentatore 12V.

- Avvia istantaneamente moto, automobili, camper senza rischi per l'elettronica del veicolo.
- Alimenta tutti gli apparecchi elettrici 12V DC, grazie alla sua batteria interna da 28 Ah.
- Luce di supporto per facilitare la visibilità durante l'intervento.



### AVVIATORE AUTONOMO

- ✓ GYSPACK 660 avvia istantaneamente **vetture, camper, furgoni, a benzina e a gasolio** (Corrente di avviamento 640/1900A di picco).




### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- ✓ Grazie alla sua **potente batteria integrata da 28 Ah**, il GYSPACK 660 si trasforma in una fonte di alimentazione autonoma 12V per tutti gli apparecchi elettrici televisori, lampade, pc portatili...

	4 W 72 h		15 W 19 h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3.5 h



### Batteria interna al piombo



✓ LUNGA DURATA

1.3 m - 25 mm<sup>2</sup>  600 A



### LUCE DI SUPPORTO

- ✓ Per l'intervento nell'oscurità, il GYSPACK 660 è fornito di una lampada con 7 LED ad alta luminosità.



### TESTER INTEGRATO

- ✓ Il GYSPACK 660 ha un display che indica lo stato di carica della batteria interna.

### Fornito con



### Fusibili (non inclusi)



## UN EQUIPAGGIAMENTO PRO

- ✓ **Carica batteria automatico 230V / 12V fluttuante:** per una ricarica della batteria interna senza sorveglianza
  - Ricarica la batteria al 100%, preservando la sua durata di vita e le sue prestazioni
  - Può rimanere collegato in permanenza alla rete (da mettere in carica ogni volta dopo ogni utilizzo) 
- ✓ **Interruzione-batteria ON/OFF** protezione contro le sovratensioni nel collegamento.
- ✓ **allarme sonoro** che preavvisa **dell'inversione di polarità** nel caso di errore nella manipolazione.
- ✓ **Cavi in rame 2 x 1.30m, ø25mm<sup>2</sup> con pinze da 600 A isolate.**
- ✓ **Equipaggiato di 1 fusibile nella parte posteriore** (fusibile di ricambio fornito).

INSIDE	START 				TEST 	EXTERNAL 12V DC / 2A DC 	PROTECTION 		POWER SUPPLY 			
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery	ON			OFF	cm				
28 Ah	12 V	640 A	1200 A	1900 A	•	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	200 A	35 x 19 x 40	13,5