

Dedicato ai vari lavori di riparazione e raddrizzamento su carrozzerie in acciaio, il GYSPOT EXPERT 400 è un apparecchio di alta gamma con una potenza che raggiunge 4500A. La regolazione indipendente della corrente e del tempo di saldatura permette un controllo preciso dell'impatto della saldatura sulle lamiere zincate e quelle sottili.

## UN DISPOSITIVO DEDICATO AI PROFESSIONISTI ESIGENTI

Progettato per un'alimentazione 400 V - 2ph, in 16 A su fusibile ritardato, il GYSPOT EXPERT 400 offre due modalità di utilizzo :

- ✓ Una modalità di utilizzo **MANUALE** che permette di regolare indipendentemente la corrente e il tempo di saldatura per adattarsi precisamente ai bisogni del carrozziere.
- ✓ Una modalità di utilizzo **SINERGICA** che prevede delle impostazioni stabilite secondo l'esperienza di GYS. Selezionare semplicemente l'attrezzo utilizzato e il livello di potenza adeguato allo spessore della lamiera lavorata.

Per un utilizzo più confortevole, propone inoltre due sistemi di avvio :

- ✓ un avvio **automatico** : con un semplice contatto tra l'utensile e il pezzo da raddrizzare.
- ✓ un avvio **manuale** : con pressione su un pulsante quando l'attrezzo è in contatto con il pezzo.



## UN ATTREZZO COMPLETO E POLIVALENTE

Il Gyspot EXPERT è elaborato per eseguire molteplici operazioni nella carrozzeria. L'operatore può scegliere fra 7 programmi dedicati :

- 1 lavori di riparazione di ammaccature
- 2 saldatura di fili ondulati o di anelli per raddrizzamento
- 3 eliminazione degli impatti con punta in rame specifica
- 4 elettrodi di carbonio per tiraggio
- 5 saldatura di rivetti per bacchette laterali
- 6 saldatura di rondelle per fissazione della massa
- 7 saldatura di viti per attacco delle piastrelle di contatto dei veicoli e fasci di collegamento

## FORNITO CON GLI ELEMENTI INDISPENSABILI



▶ **1 PISTOLA CON PULSANTE**  
rif. **057524** - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**  
rif. **050075**



▶ **1 IMPUGNATURA A SCIABOLA AUTOMATICA**  
rif. **059207** - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

**Lunghezza del cavo:**  
massa : 2 m  
fornitura : 8 m

## OPZIONI



▶ Carrello UNIVERSALE 800  
rif. **051331**

▶ Carrello SPOT 1600  
rif. **051348**

		ACTIVE POWER (KVA)	I RMS	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>			DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	<b>OK</b>	<b>OK</b>	AUTO / MANUAL	cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	<b>OK</b>	<b>OK</b>	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5