

CUTTER 45 CTは、TPT 40トーチを標準装備した45Aプラズマ切断機です。様々な素材の15mm厚のクリーンカットが可能です。HFフリーパイロットアーク点火方式により、消耗品の長寿命化を実現。ハードな環境下での使用を想定し、非常に堅牢なメカニックと直感的なコントロールパネルを備えています。

高い生産性

- ガス供給に依存しない高速切断
- あらゆる種類の鋼材(軟質、ステンレス、硬化、HLE、アルミニウム、銅など)を切断可能。
- 電子部品をホコリから隔離する換気通路により、冷却効果を最適化。
- 消耗品のセットアップが簡単で、作業時間をセーブ出来ます。
- 60% (40°C) で41Aのデューティサイクル。

FV フレキシブル電圧 (85~265V)、非常に長い主電源接続 (最大100m) に対応。

PFC PFC技術により電気ネットワークをより有効に活用し、エネルギー消費を最大30%削減することができます。

トーチTPT 40 (4 m)

- トーチは取り外し可能で、保管や交換が容易です。
- 空冷式トーチのため、異なる速度でも高いアーク安定性を実現。
- 使いやすいトリガー機構で安全性を向上。
- 耐衝撃性、耐熱性に優れた設計。

あらゆる環境で効果を発揮

- フロント画面のチャートで空気圧を手動設定 :
- 3つの作業モード : ソリッドシート / パンチングシート / ロック
- バーグラフ付き手動空気圧調整装置
- HFフリーイグニッションで、近隣の電子機器を損傷する可能性のある妨害を防止します。
- 自動切断テーブル用CNCキットに対応。
- 取り外し可能なアースケーブルにより、保管や交換が容易。

長持ち保障

- メタルケースの強化 & 滑り止めラバーパッド
- IP 23規格・外での使用にも対応
- コンパクトで持ち運び可能

アクセサリと消耗品(オプション)



TPT 40トーチ消耗品ボックス
45 A - 039957



TPT 40トーチ・コンパスキット
040205



TPT 40トーチ専用
トロロー
040199



付属品 :	2 m 10 mm ²	TPT 40 4 m
商品番号013629	✓	✓

パフォーマンス

容量	最大厚
分離	20 mm
クリーン・カット	15 mm
ピアシング	8 mm

電源	I ₂	mm (maks)				AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	寸法	重量	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)			
		Perçage		Coupe propre		Séparation	Input Pressure (bar)						L/min		
50/60Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
110V 1~	32	15 + 30	5	3	10	8	15	10							
230V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15							