






**PROGYS 180A yra galingas inverterinis suvirinimo aparatas (MMA), skirtas profesionaliam naudojimui ir pramonei techninei priežiūrai statybvietėje arba dirbtuvėse.**

-  Lengva nešiotis.
-  Tikslus lankas.
-  Suvirina bet kokio tipo nuolatinės srovės elektrodus iki Ø 4 mm rutilu, baziniu, nerūdijančiuju plienu ir ketumi.
-  Galima naudoti su generatoriumi.
-  Kompaktiškas ir lengvas (5,1 kg).



## Suvirinimas lazdelėmis (MMA)

- ✓ **Geras sulydymas**, kokybiškam suvirinimui.
- ✓ **Lengva užkurti lanką** su galingu "Hot Start".
- ✓ **Didelis darbo ciklas**, leidžiantis intensyviai naudoti Ø 3,2 mm.
- ✓ **Ergonomiškas** ir lengvas.

**180  
A**



## PAKUOTĖ PROGYS 180 A



**Pristatomas dėžutės komplektas, kurį sudaro:**

- Įžeminimo gnybtas (1,6 m - 16 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodų laikiklis (2 m - 16 mm<sup>2</sup>)



- LCD MASTER 9/13 G IRON suvirinimo šalmas
- 11 rutilo elektrodai - plienas Ø 2,5 mm
- 9 rutilo elektrodai - plienas Ø 3,2 mm

## SAVYBĖS





**HOT START** : Padidinta galia starto metu.

**ANTI STICKING** : Apsaugo elektrodą nuo prilipimo.

**ARC FORCE** : Momentinis srovės padidėjimas esant sudėtingai suvirinimo situacijai.



ĮRENGINYS APSAUGOTAS NAUDOTI GENERATORIUOSE IR NUO MAITINIMO ĮTAMPOS SVYRAVIMŲ ( /-15%).

50/60hz	+AM-	I <sub>2</sub> MMA						EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> maks.)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 18%	73V	10/25	40x25x30 / 9.5	7 kW 10 kVA