

GYSPOT 32D.X - tai patogi kėbulo suvirinimo įranga. Šiuo tradiciniu kintamosios srovės taškiniu suvirinimo aparatu kokybiškai suvirinami pagrindiniai plienai. Dėl naujo elektroninio valdiklio jį labai lengva programuoti. Automatinio režimu naudotojui tereikia pasirinkti plieno storį. Rankiniu režimu naudotojas programuoja suvirinimo laiką ir suvirinimo srovę.

Iš aliuminio pagamintas spaustuvas yra lengvas ir patogus naudoti.

Spaudimo jėga gali siekti 500 daN, kai oro slėgis yra 7 barai.

Šis kintamosios srovės taškinis suvirintuvas pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu.

APRAŠYMAS

Idealus spaustuvas visų tipų metalo darbams

- Lengvas ir patogus naudoti: Svoris: 5 kg
- Vienpusis suvirinimo įrankis su 2,5 m kabeliu: taškinis suvirinimas plaktuku, veržlių, varžtų ir kniedžių suvirinimas, anglies susitraukimas
- Priedų dėžutė
- Atraminis kabelio laikiklis
- 32 amperų pertraukiklis (D kreivė)

VEIKLUMAS

• Suvirinimo srovė:

- Suvirinimo srovė 7 500 A
- Priverstinė kabelių aušinimo oru sistema
- 200 mm skerspjuvio suvirinimo kabeliai
- Režimai : vienas ir keturi impulsai.

• Elektrodo jėga:

- Iš aliuminio pagaminti elektrodai
- Prispaudimo jėga : 500 daN su 120 mm rankenomis esant 7 barams
- Priekinis slėgio reguliatorius.

ŽMOGAUS IR MAŠINOS SAŠAJA

Lengva naudoti valdymo skydelį.

Automatinis režimas:

Pasirinkite etaloninį įrankio storį.

Rankinis režimas:

Pasirinkite suvirinimo laiką ir suvirinimo srovę.

ĮSKAIČIUOTAS



7 500A
☛ : 500 daN


Viengubas taškinis suvirinimas
049291




Spotter Box Pro
050075




Inertis plaktukas
049482 049802



RX3
051058



RX2
051041



RX1
051034

50/60 Hz	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I RMS	U ₀	mm		Cables			100 % CU	↕	⚖	
				☛	☚	Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm ²				
2 x 400V	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2 3	☛	Air	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
						☚	Air	2.5	150			
						☛	-	8	3x6 H07RNF			