

2 1: starteris ir maitinimo šaltinis.

- Akimirksniu užveda motociklą, automobilį, kemperį be pavojaus transporto priemonės elektronikai.
- Dėl 28 Ah vidinio akumulatoriaus visus elektros prietaisus maitina 12 V nuolatine įtampa.
- Papildoma šviesa, palengvinanti matomumą darbo metu.








SAVARANKIŠKAS STARTERIS

- ✓ GYSPACK 660 akimirksniu užveda **lengvuosius automobilius, kemperius, furgonus, benzininius arba dyzelinius** (maksimali srovė yra 640A/1900A).



MAITINIMO ŠALTINIS

- ✓ Dėl integruoto galingo 28 Ah akumulatoriaus GYSPACK 660 tampa labai naudingu nešiojamu 12 V maitinimo šaltiniu daugeliui elektrinių prietaisų: televizoriams, šviestuvams, nešiojamiesiems kompiuteriams ir kt.

| | | | | |
|---|----------------|--|-----------------|---|
|  | 4 W 72 val. |  | 15 W 19 val. |  |
|  | 9 W 32 val. |  | 24 W 12 val. | 80 W 3,5 val. |



INTEGRUOTA LED LEMPUTĖ

- ✓ "GYSPACK 660" tinka naudoti naktį arba prasto apšvietimo aplinkoje, nes jame įmontuota šviesa, sudaryta iš 7 galingų šviesos diodų (7x 3,6 W).




INTEGRUOTAS TESTERIS

- ✓ "GYSPACK 660" turi ekraną, rodantį vidinio akumulatoriaus įkrovos būklę.



Vidinis švino akumulatorius



✓ LONGUE DURÉE DE VIE

1.3 m - 25 mm² 600 A

Pridedama



12V įkroviklis
ref. 027992

Saugiklis (neįtraukti)












200 A (x2)
ref. 054547

PROFESIONALI MAŠINA

- ✓ **Automatinis įkroviklis 230V / 12V Plaukiojantis:** įkrauti vidinį akumuliatorių be priežiūros.
 - Įkraukite akumuliatorių iki 100 %, taip maksimaliai padidindami jo tarnavimo laiką ir efektyvumą.
 - Galima palikti nuolat prie pagrindinio (Gyspack reikia įkrauti po kiekvienos operacijos).
- ✓ Įjungimo / išjungimo **jungiklio mygtukas**, kad būtų išvengta netinkamo naudojimo.
- ✓ **Pavojaus signalas** esant **poliškumo pasikeitimui**.
- ✓ **Variniai kabeliai 2 x 1,30 m, Ø 25 mm² su izoliuotais 600 A gnybtais.**
- ✓ **Įrengtas lengvai keičiamas išorinis saugiklis** (atsarginis saugiklis pridedamas).



| INSIDE | START  | | | | TEST  |  | PROTECTION | | | POWER SUPPLY  |  |  |  |
|--------|---|-----------------|-----------------|---|--|---|--|---|---------|--|---|---|---|
| | I 1V/C | Crancking CC | Peak Battery |  | | |  |  | cm | | | | |
| 28 Ah | 12 V | 640 A | 1200 A | 1900 A | • | EXTERNAL 12V DC / 2A DC | • | • | 12 V DC | 200 A | 35 x 19 x 40 | 13,5 | |