

Aušinimo įrenginiai WCU 1kW A ir B aušina skysčiu aušinamus TIG degiklius. Aušinimo įrenginio veikimą valdo ir maitina atitinkamas TIG generatorius, o aušinimo įrenginio veikimą kontroliuoja degiklis. Jie automatiškai įsijungia, kai prasideda TIG suvirinimas.

Prijunkite TIG generatorių prie aušinimo įrenginio dviem iš anksto sumontuotais jungiamaisiais kabeliais.

Pritvirtinkite generatorių prie aušinimo įrenginio naudodami iš anksto išgręžtas skyles.

Apsaugos :
- Minimalus vandens lygis
- Nenormali vandens tėkmė

Greitosios jungtys su atbuliniu vožtuvu, apsaugančios nuo skysčio tekėjimo atjungiant mašiną nuo aušinimo įrenginio.

Užpildymo matuoklis

Užpildymo kamštis priekyje

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Talpa	3 l	
Saugiklis	5 A	
Maksimalus slėgis	0.4 MPa	
Aušinimo našumas 1 l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Matmenys	52 x 24 x 26 cm	
Svoris (tuščias bakas)	14 kg	15 kg

Suderinamumas	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
---------------	---------------	---------------------------------------	------------